



Fine Cut F6.01

Fijne slijppolijstpasta vrij van siliconenolie

Pagina 1 van 1

De intelligente polijstpasta van de nieuwste generatie met unieke aluminiumoxide-kwaliteit voor machinale toepassingen. De intelligente korreling zorgt voor een zeer snelle, volledige verwijdering van wasstraatkrassen en vergelijkbare gebruikssporen en geeft de lak een duurzame diepe glans. Slijpsporen van slijphulpmiddelen met een korreling van 2.500 worden moeiteloos verwijderd. Fine Cut F6.01 is bijgevolg prima geschikt voor het opknappen van middelmatig tot sterk verweerde lakken. Perfect afgestemd op het bewerken van krasvaste lakken.

Toepassingsgebieden

Lakken van personenauto's, bedrijfsvoertuigen, motorfietsen etc.

Aanbevolen gebruik

Fijne slijppasta op het slijphulpmiddel (Fine Cut Pad of pad van lamsvacht) aanbrengen en op het te bewerken, vooraf gereinigde oppervlak met max. 2.000 omw/min kruisgewijs verwerken. De reinigende werking kan door druk, slijphulpmiddel en toerental worden gevarieerd. Aan het begin van het slijpproces adviseren wij de verwerking met hogere druk bij een laag toerental. Gedurende het verdere verloop de druk verminderen en met een hoger toerental op hoogglans polijsten. De laatste resten van het polijstmiddel kunnen gemakkelijk met onze Profi-microvezeldoek ultrasoon gesneden worden verwijderd. Eventueel ontstane waas of polijstsporen worden met Micro Cut M3.02 verwijderd.

Houder

Houder	Art.nr
1 L	405001
0,25 L	405250

Waarschuwingen

Vóór gebruik schudden.;Vóór gebruik controleren op geschiktheid en compatibiliteit.;Niet gebruiken op hete oppervlakken.;Beschermen tegen vorst en overmatige hitte.;

Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag tot uw beschikking.