

**Carsystem Polyester Feinspachtel**

|        |                   |                                       |
|--------|-------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 12.02.2025     |
| 3.3    | 21.01.2026        | Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019 |

---

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1 Productidentificatie**

Handelsnaam : Carsystem Polyester Feinspachtel

Productcode : 124.124

**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

Gebruik van de stof of het mengsel : Plamuur/stopmiddelen

Aanbevolen beperkingen voor gebruik : Industrieel gebruik, beroepsmatig gebruik

**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

Firma : Vosschemie GmbH  
Esinger Steinweg 50  
25436 Uetersen  
Duitsland  
info@vosschemie.de

Telefoon : 04122 717 0

Telefax : 04122 717158

**Verantwoordelijke afdeling** : Laboratorium

04122 717 0  
sds@vosschemie.de

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen**

Telefoon : Giftinformationszentrum (GIZ)-Nord,  
Göttingen, Deutschland  
0551 19240

## Carsystem Polyester Feinspachtel

Versie  
3.3

NL / NL

Herzieningsdatum:  
21.01.2026Datum laatste uitgave: 12.02.2025  
Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

|                                                                        |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3                                  | H226: Ontvlambare vloeistof en damp.                                                   |
| Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                   | H315: Veroorzaakt huidirritatie.                                                       |
| Oogirritatie, Categorie 2                                              | H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                               |
| Huidsensibilisering, Categorie 1                                       | H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                     |
| Giftigheid voor de voortplanting, Categorie 2                          | H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.                             |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling, Categorie 1 | H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.        |
| (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 4             | H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. |

#### 2.2 Etiketteringselementen

##### Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Gevaar

|                       |       |                                                                                  |
|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Gevarenaanduidingen : | H226  | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                   |
|                       | H315  | Veroorzaakt huidirritatie.                                                       |
|                       | H317  | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                     |
|                       | H319  | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                               |
|                       | H361d | Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.                              |
|                       | H372  | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.        |
|                       | H413  | Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben. |

Veiligheidsaanbevelingen : **Preventie:**

- |      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| P201 | Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.                   |
| P210 | Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere |

**Carsystem Polyester Feinspachtel**

|        |                   |                                       |
|--------|-------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 12.02.2025     |
| 3.3    | 21.01.2026        | Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019 |

---

P260 ontstekingsbronnen. Niet roken.  
P280 Stof / nevel / damp niet inademen.  
Draag beschermende handschoenen/  
beschermende kleding/ oogbescherming/  
gelaatsbescherming.

**Maatregelen:**

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN:  
voorzichtig afspoelen met water gedurende een  
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien  
mogelijk; blijven spoelen.  
P308 + P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts  
raadplegen.

**Opslag:**

P405 Achter slot bewaren.

**Verwijdering:**

P501 Inhoud/ verpakking afvoeren naar een geschikte  
afvallocatie of een recyclingbedrijf in  
overeenstemming met/ volgens locale, regionale,  
nationale en internationale nationale regelgeving.

**Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:**

styreen  
2,2'-(m-tolylimino)diethanol  
maleïnezuuranhydride

**2.3 Andere gevaren**

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

---

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.2 Mengsels**

Chemische omschrijving : Mengsel  
bevat  
Resin

**Bestanddelen**

**Carsystem Polyester Feinspachtel**

 Versie  
 3.3

NL / NL

 Herzieningsdatum:  
 21.01.2026

 Datum laatste uitgave: 12.02.2025  
 Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019

| Chemische naam                | CAS-Nr.<br>EG-Nr.<br>Indexnr.<br>Registratienummer         | Indeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Concentratie<br>(% w/w) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| unsaturated polyester polymer | Niet toegewezen                                            | Aquatic Chronic 4;<br>H413<br><br>Acute<br>toxiciteitsschattingen<br><br>Acute orale toxiciteit:<br>> 2.000 mg/kg<br>Acute toxiciteit bij<br>inademing<br>(stof/nevel): > 5 mg/l<br>Acute dermale<br>toxiciteit: > 2.000<br>mg/kg                                                                                                                  | >= 20 - < 25            |
| styreen                       | 100-42-5<br>202-851-5<br>601-026-00-0<br>01-2119457861-32  | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Repr. 2; H361d<br>STOT SE 3; H335<br>(Ademhalingsstelsel)<br>STOT RE 1; H372<br>(gehoororganen)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412<br><br>Acute<br>toxiciteitsschattingen<br><br>Acute toxiciteit bij<br>inademing (dampen):<br>11,8 mg/l | >= 10 - < 20            |
| 2,2'-(m-tolylimino)diethanol  | 91-99-6<br>202-114-8<br>01-2120791683-42                   | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Dam. 1; H318<br>Skin Sens. 1B; H317<br>STOT RE 2; H373<br>(Nier)<br><br>Acute<br>toxiciteitsschattingen<br><br>Acute orale toxiciteit:<br>1.000 mg/kg                                                                                                                                             | >= 0,1 - < 1            |
| 1-ethylpyrrolidine-2-on       | 2687-91-4<br>220-250-6<br>616-208-00-5<br>01-2119472138-36 | Eye Dam. 1; H318<br>Repr. 1B; H360Df                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >= 0,1 - < 0,3          |

## Carsystem Polyester Feinspachtel

Versie 3.3 NL / NL      Herzieningsdatum: 21.01.2026      Datum laatste uitgave: 12.02.2025  
 Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019

|                                                               |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| maleïnezuuranhydride                                          | 108-31-6<br>203-571-6<br>607-096-00-9<br>01-2119472428-31 | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Corr. 1B; H314<br>Eye Dam. 1; H318<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1A; H317<br>STOT RE 1; H372<br>(Ademhalingsstelsel)<br>EUH071<br><br>specifieke<br>concentratiegrenzen<br>Skin Sens. 1A; H317<br>>= 0,001 %<br><br>Acute<br>toxiciteitsschattingen<br><br>Acute orale toxiciteit:<br>1.090 mg/kg | >= 0,001 - < 0,1 |
| Substanties met een blootstellingsgrens voor op de werkplek : |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| talk                                                          | 14807-96-6<br>238-877-9                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | >= 30 - < 50     |

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies** : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen.  
 Buiten de gevaarlijke zone brengen.  
 Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.  
 Het slachtoffer niet alleen laten.  
 Vergiftigingsverschijnselen kunnen pas enkele uren later optreden.  
 Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.
- Bescherming van EHBO'ers** : Eerstehulpverleners moeten eraan denken zichzelf te beschermen en de aanbevolen beschermende kleding dragen
- Bij inademing** : In de frisse lucht brengen.  
 Slachtoffer warm en rustig houden.  
 Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand kunstmatige beademing toepassen.  
 Onmiddellijk een arts waarschuwen.
- Bij aanraking met de huid** : Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken.  
 Waarschuw een arts als irritatie optreedt en aanhoudt.

**Carsystem Polyester Feinspachtel**

|         |                   |                                       |
|---------|-------------------|---------------------------------------|
| Versie  | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave:                |
| 3.3     | 21.01.2026        | 12.02.2025                            |
| NL / NL |                   | Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019 |

---

- Bij aanraking met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.  
Tijdens spoelen ogen goed open houden.  
Voorzover eenvoudig te doen, eventuele contactlenzen uitnemen.  
Een arts raadplegen.
- Bij inslikken : Mond spoelen met water.  
GEEN braken opwekken.  
Onmiddellijk een arts waarschuwen.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

- Gevaren : Veroorzaakt huidirritatie.  
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.  
Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

**4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

- Behandeling : Symptomatisch behandelen.  
Onder medisch toezicht houden gedurende tenminste 48 uur.

---

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1 Blusmiddelen**

- Geschikte blusmiddelen : Kooldioxide (CO<sub>2</sub>)  
Droogpoeder  
watersproeistraal  
Alcoholbestendig schuim
- Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal

**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

- Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Bij brand/hoge temperaturen vorming van gevaarlijke/giftige dampen mogelijk.
- Gevaarlijke verbrandingsproducten : Bij onvolledige verbranding worden gevaarlijke ontledingsproducten gevormd  
Koolmonoxide, kooldioxide en onverbrande koolwaterstof (rook).

**5.3 Advies voor brandweerlieden**

- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Draag bij brand een autonoom ademhalingsapparaat.  
Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

**Carsystem Polyester Feinspachtel**

|         |                   |                                       |
|---------|-------------------|---------------------------------------|
| Versie  | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave:                |
| 3.3     | 21.01.2026        | 12.02.2025                            |
| NL / NL |                   | Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019 |

Nadere informatie : Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen.  
Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen.  
Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Draag persoonlijke beschermingskleding.  
Personeel evacueren naar een veilige omgeving.  
Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.  
Alle ontstekingsbronnen verwijderen.  
Niet roken.  
Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden.  
Opvegen om uitglijden te voorkomen.  
Bij dampvorming een respirator gebruiken met een goedgekeurd filtertype.

**6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.  
Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht.

**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Reinigingsmethoden : Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).  
In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.  
Niet met water spoelen.

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8., Voor verwijderingsinstructies zie sectie 13.

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Advies voor veilige hantering : Container gesloten bewaren als deze niet in gebruik is.  
Zorg voor voldoende luchtverversing en/of afzuiging op de werkplaats.  
Draag persoonlijke beschermingskleding.  
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
Vermijd het inademen van stof, deeltjes en spuitnevel of aerosolen die ontstaan door de toepassing van dit mengsel.  
Inademing van schuurstof dient te worden vermeden.

Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Dampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht.  
Verwijderd houden van open vuur, hete oppervlakken en

**Carsystem Polyester Feinspachtel**Versie  
3.3

NL / NL

Herzieningsdatum:  
21.01.2026Datum laatste uitgave: 12.02.2025  
Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019

ontstekingsbronnen. Niet roken. Maatregelen nemen om het ontstaan van elektrostatische lading te voorkomen.  
Ontploffingsbestendige uitrusting gebruiken.

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

- Eisen aan opslagruimten en containers : Bewaren in originele container. Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats.
- Nadere gegevens over de opslagomstandigheden : Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen. Beschermen tegen vocht. Niet blootstellen aan direct zonlicht. Niet bewaren bij temperaturen boven 30 °C / 86 °F.
- Advies voor gemengde opslag : Onverenigbaar met oxidatiemiddelen. Verwijderd houden van voedingswaren en drank.

**7.3 Specifiek eindgebruik**

- Specifiek gebruik : Geen gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1 Controleparameters****Grenzen blootstelling in beroep**

| Bestanddelen                                       | CAS-Nr.    | Type van de waarde (Wijze van blootstelling) | Controleparameters     | Basis      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------|------------|
| talk                                               | 14807-96-6 | TGG-8 uur (Respirabel)                       | 0,25 mg/m <sup>3</sup> | NL WG      |
|                                                    |            | TWA (Respirabel stof)                        | 0,1 mg/m <sup>3</sup>  | 2004/37/EC |
| Nadere informatie: Carcinogene of mutagene agentia |            |                                              |                        |            |

**Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006**

| Stofnaam | Eindgebruik | Blootstellingsroute | Mogelijke gezondheidsaandoeningen                         | Waarde                |
|----------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| styreen  | Werknemers  | Huid                | Lange termijn - systemische effecten, Chronische effecten | 406 mg/kg lg/dag      |
|          | Werknemers  | Inademing           | Lange termijn - systemische effecten, Chronische effecten | 85 mg/m <sup>3</sup>  |
|          | Werknemers  | Inademing           | Acute - systemische effecten, Chronische effecten         | 289 mg/m <sup>3</sup> |
|          | Werknemers  | Inademing           | Acute - plaatselijke effecten,                            | 306 mg/m <sup>3</sup> |

## Carsystem Polyester Feinspachtel

 Versie  
 3.3

NL / NL

 Herzieningsdatum:  
 21.01.2026

 Datum laatste uitgave: 12.02.2025  
 Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019

|                              |             |                       |                                                                    |                   |
|------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                              |             |                       | Kortdurende blootstelling                                          |                   |
|                              | Consumenten | Oraal                 | Lange termijn - systemische effecten, Chronische effecten          | 2,1 mg/kg lg/dag  |
|                              | Consumenten | Huid                  | Lange termijn - systemische effecten, Chronische effecten          | 343 mg/kg lg/dag  |
|                              | Consumenten | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten, Chronische effecten          | 10,2 mg/m3        |
|                              | Consumenten | Inademing             | Acute - systemische effecten, Kortdurende blootstelling            | 174,25 mg/m3      |
|                              | Consumenten | Inademing             | Acute - plaatselijke effecten, Kortdurende blootstelling           | 182,75 mg/m3      |
| 2,2'-(m-tolylimino)diethanol | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten, Acute - systemische effecten | 0,8 mg/m3         |
|                              | Werknemers  | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten                               | 0,23 mg/kg lg/dag |
|                              | Consumenten | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten, Acute - systemische effecten | 0,24 mg/m3        |
|                              | Consumenten | Aanraking met de huid | Lange termijn - systemische effecten                               | 0,07 mg/kg lg/dag |
|                              | Consumenten | Oraal                 | Lange termijn - systemische effecten, Acute - systemische effecten | 0,14 mg/kg lg/dag |
| maleïnezuuranhydride         | Werknemers  | Inademing             | Lange termijn - systemische effecten                               | 0,081 mg/m3       |
|                              | Werknemers  | Inademing             | Acute - systemische effecten                                       | 0,2 mg/m3         |

### Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006

| Stofnaam | Milieucompartiment  | Waarde                           |
|----------|---------------------|----------------------------------|
| styreen  | Zoetwater           | 0,028 mg/l                       |
|          | Zeewater            | 0,014 mg/l                       |
|          | Zoetwater afzetting | 0,614 mg/kg droog gewicht (d.g.) |
|          | Zeeafzetting        | 0,307 mg/kg droog gewicht        |

**Carsystem Polyester Feinspachtel**Versie  
3.3

NL / NL

Herzieningsdatum:  
21.01.2026Datum laatste uitgave: 12.02.2025  
Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019

|                              |                                         |                                  |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
|                              |                                         | (d.g.)                           |
|                              | Bodem                                   | 0,2 mg/kg droog gewicht (d.g.)   |
|                              | Rioolwaterbehandelingsinstallatie (STP) | 5 mg/l                           |
| 2,2'-(m-tolylimino)diethanol | Zoetwater                               | 0,107 mg/l                       |
|                              | Zeewater                                | 0,011 mg/l                       |
|                              | Rioolwaterbehandelingsinstallatie (STP) | 81,7 mg/l                        |
|                              | Zoetwater afzetting                     | 2,16 mg/kg droog gewicht (d.g.)  |
|                              | Zeeafzetting                            | 0,22 mg/kg droog gewicht (d.g.)  |
|                              | Bodem                                   | 0,37 mg/kg droog gewicht (d.g.)  |
| maleïnezuuranhydride         | Zoetwater                               | 0,038 mg/l                       |
|                              | Zeewater                                | 0,004 mg/l                       |
|                              | Zoetwater afzetting                     | 0,296 mg/kg droog gewicht (d.g.) |
|                              | Zeeafzetting                            | 0,03 mg/kg droog gewicht (d.g.)  |
|                              | Bodem                                   | 0,037 mg/kg droog gewicht (d.g.) |
|                              | Rioolwaterbehandelingsinstallatie (STP) | 44,6 mg/l                        |

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Persoonlijke beschermingsmiddelen**Bescherming van de ogen / : Veiligheidsbril met zijschermen volgens EN 166  
het gezicht

Bescherming van de handen

Richtlijn : De uitrusting moet in overeenstemming zijn met EN 374

Materiaal : PVA  
Doorbraaktijd : > 480 min  
Handschoendikte : 0,2 - 0,3 mmMateriaal : Gefluorideerd rubber  
Doorbraaktijd : > 480 min  
Handschoendikte : >= 0,4 mmOpmerkingen : Handschoenen moeten weggegooid en vervangen worden bij tekenen van degradatie of chemische doorbraak. Gegevens over doordrenkingstijd/materiaalsterkte zijn standaardwaarden! De feitelijke doordrenkingstijd /materiaalsterkte moet worden opgevraagd bij de fabrikant van de beschermhandschoenen. De keuze voor een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitsaspecten, en verschilt van fabrikant tot fabrikant. Preventieve huidbescherming  
Vermijd neopreen en natuurrubberen handschoenen.

**Carsystem Polyester Feinspachtel**

|        |                   |                                       |
|--------|-------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 12.02.2025     |
| 3.3    | 21.01.2026        | Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huid- en lichaams-<br>bescherming      | : Geschikte beschermende kleding dragen, bijv. van katoen of van hittebestendige synthetische vezels.<br>Kleding met lange mouwen<br>De uitrusting moet in overeenstemming zijn met EN 13688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bescherming van de<br>ademhalingswegen | : Pas technische maatregelen toe om te voldoen aan de MAC-waarden.<br>Gebruik een geschikt adembeschermingsmiddel als plaatselijke afzuiging van schadelijk stof of dampen onvoldoende helpt om blootstelling te voorkomen.<br><br>Droog schuren van een verflaag, of bewerking met (snij)branders en/of lasapparatuur van het uitgeharde materiaal,<br>kan schadelijk stof en/of schadelijke dampen veroorzaken.<br>Bij overschrijden van de MAC-waarde of bij vrijkomen van het product (stof) de aanbevolen adembescherming dragen. |
| Filter type                            | : Type gecombineerde partikels en organische damp (A-P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beschermende maatregelen               | : Zorg voor oogspoelinrichtingen en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.<br>Aanraking met de ogen en huid vermijden.<br>Alleen gebruiken met voldoende ventilatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                                                                     |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fysische toestand                                                   | : pasta                                          |
| Kleur                                                               | : wit                                            |
| Geur                                                                | : kenmerkend                                     |
| Smeltpunt/ -traject                                                 | : -30 °C<br>Literaire waarde styreen             |
| Kookpunt/kooktraject                                                | : 145 °C (1.013 hPa)<br>Literaire waarde styreen |
| Ontvlambaarheid                                                     | : Ontvlambaar                                    |
| Bovenste explosiegrens /<br>Bovenste<br>ontvlambaarheidsgrenswaarde | : 6,1 %(V)<br>Literaire waarde styreen           |

**Carsystem Polyester Feinspachtel**

|         |                   |                                       |
|---------|-------------------|---------------------------------------|
| Versie  | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave:                |
| 3.3     | 21.01.2026        | 12.02.2025                            |
| NL / NL |                   | Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019 |

---

|                                                                     |   |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Onderste explosiegrens /<br>Onderste<br>ontvlambaarheidsgrenswaarde | : | 1,1 %(V)<br>Literaire waarde styreen                         |
| Vlampunt                                                            | : | 31 °C(1.013 hPa)<br>Literaire waarde styreen                 |
| Zelfontbrandingstemperatuur                                         | : | 490 °C (1.013 hPa)<br>Literaire waarde styreen               |
| Ontledingstemperatuur                                               | : | Geen gegevens beschikbaar                                    |
| pH                                                                  | : | Niet van toepassing stof / mengsel niet oplosbaar (in water) |
| Viscositeit<br>Viscositeit, dynamisch                               | : | Niet uitgevoerd                                              |
| Viscositeit, kinematisch                                            | : | Niet uitgevoerd                                              |
| Oplosbaarheid<br>Oplosbaarheid in water                             | : | 0,32 g/l (25 °C)<br>Literaire waarde styreen                 |
| Verdelingscoëfficiënt: n-<br>octanol/water                          | : | log Pow: 2,96 (25 °C)<br>Literaire waarde styreen            |
| Dampspanning                                                        | : | 6,67 hPa (20 °C)<br>Literaire waarde styreen                 |
| Dichtheid                                                           | : | circa 1,9 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                          |
| Relatieve dampdichtheid                                             | : | Geen gegevens beschikbaar                                    |

**9.2 Overige informatie**

|                    |   |                                                                                            |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ontpofbare stoffen | : | Niet explosief<br>Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontpofbaar damp-<br>luchtmengsel vormen. |
|--------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|

**Carsystem Polyester Feinspachtel**Versie  
3.3

NL / NL

Herzieningsdatum:  
21.01.2026Datum laatste uitgave: 12.02.2025  
Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1 Reactiviteit**

Geen ontleding indien aanwijzingen worden gevolgd.

**10.2 Chemische stabiliteit**

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Gevaarlijke reacties : Vermijd radicaalvormende katalysatoren, peroxiden en reactieve metalen.  
Polymerisatie kan voorkomen. Polymerisatie is een sterke exotherme reactie en kan voldoende warmte ontwikkelen om thermische ontleding te veroorzaken en/of openbarsten van containers.

**10.4 Te vermijden omstandigheden**

Te vermijden omstandigheden : Warmte, vlammen en vonken.  
Krachtig zonlicht gedurende aanhoudende perioden.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Te vermijden materialen : Sterke zuren en oxidatiemiddelen  
polymerisatie initiatoren  
Koper  
Koperlegeringen  
Messing (geelkoper)

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

Bij brand/hoge temperaturen vorming van gevaarlijke/giftige dampen mogelijk.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Acute toxiciteit**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

**Product:**

Acute toxiciteit bij inademing : Acute toxiciteitsschattingen: > 20 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h  
Testatmosfeer: dampen  
Methode: Calculatiemethode

**Bestanddelen:****unsaturated polyester polymer:**

Acute orale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: > 2.000 mg/kg  
Acute toxiciteit bij inademing : Acute toxiciteitsschattingen: > 5 mg/l  
Blootstellingstijd: 4 h

## Carsystem Polyester Feinspachtel

|        |                   |                                       |
|--------|-------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 12.02.2025     |
| 3.3    | 21.01.2026        | Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019 |

|                                      |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Testatmosfeer: stof/nevel                                                                                                                                         |
| Acute dermale toxiciteit             | : Acute toxiciteitsschattingen: > 2.000 mg/kg                                                                                                                     |
| <b>styreen:</b>                      |                                                                                                                                                                   |
| Acute orale toxiciteit               | : LD50 oraal (Rat): 5.000 mg/kg                                                                                                                                   |
| Acute toxiciteit bij inademing       | : LC50 (Rat): 11,8 mg/l<br>Blootstellingstijd: 4 h<br>Testatmosfeer: dampen                                                                                       |
| Acute dermale toxiciteit             | : LD50 huid (Rat): > 2.000 mg/kg<br>Methode: Richtlijn test OECD 402                                                                                              |
| <b>2,2'-(m-tolylimino)diethanol:</b> |                                                                                                                                                                   |
| Acute orale toxiciteit               | : LD50 (Rat): 1.000 mg/kg<br>Methode: Richtlijn test OECD 423                                                                                                     |
| Acute dermale toxiciteit             | : LD50 huid (Rat): > 2.000 mg/kg<br>Methode: Richtlijn test OECD 402                                                                                              |
| <b>1-ethylpyrrolidine-2-on:</b>      |                                                                                                                                                                   |
| Acute orale toxiciteit               | : LD50 oraal (Rat): circa 3.200 mg/kg                                                                                                                             |
| Acute toxiciteit bij inademing       | : LC50 (Rat): > 5,1 mg/l<br>Blootstellingstijd: 4 h<br>Testatmosfeer: stof/nevel                                                                                  |
| Acute dermale toxiciteit             | : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg                                                                                                                                       |
| <b>maleïnezuuranhydride:</b>         |                                                                                                                                                                   |
| Acute orale toxiciteit               | : LD50 oraal (Rat): 1.090 mg/kg<br>Methode: Richtlijn test OECD 401                                                                                               |
| Acute toxiciteit bij inademing       | : LC50 (Rat): > 4,35 mg/l<br>Blootstellingstijd: 1 h<br>Testatmosfeer: stof/nevel<br>Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij inademing |
| Acute dermale toxiciteit             | : LD50 huid (Konijn): 2.620 mg/kg                                                                                                                                 |
| <b>talk:</b>                         |                                                                                                                                                                   |
| Acute orale toxiciteit               | : LD50 oraal (Rat): 5.000 mg/kg<br>Methode: Richtlijn test OECD 423                                                                                               |
| Acute toxiciteit bij inademing       | : Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid bij inademing                                                                                    |

**Carsystem Polyester Feinspachtel**

|        |                   |                                       |
|--------|-------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 12.02.2025     |
| 3.3    | 21.01.2026        | Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019 |

Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Rat): > 2.000 mg/kg  
Methode: Richtlijn test OECD 402

**Huidcorrosie/-irritatie**

Veroorzaakt huidirritatie.

**Bestanddelen:****styreen:**

Soort : Konijn  
Resultaat : irriterend

**2,2'-(m-tolylimino)diethanol:**

Soort : menselijke keratinocyten  
Blootstellingstijd : 0,25 h  
Methode : Richtlijn test OECD 439  
Resultaat : Huidirritatie

**1-ethylpyrrolidine-2-on:**

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 404  
Resultaat : Geen huidirritatie

**Ernstig oogletsel/oogirritatie**

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

**Bestanddelen:****styreen:**

Soort : Konijn  
Resultaat : irriterend

**2,2'-(m-tolylimino)diethanol:**

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 405  
Resultaat : Onomkeerbare effecten aan de ogen

**1-ethylpyrrolidine-2-on:**

Soort : Konijn  
Methode : Richtlijn test OECD 405  
Resultaat : Onomkeerbare effecten aan de ogen

**Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid****Huidsensibilisering**

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

**Ademhalingssensibilisatie**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

**Carsystem Polyester Feinspachtel**Versie  
3.3

NL / NL

Herzieningsdatum:  
21.01.2026Datum laatste uitgave: 12.02.2025  
Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019**Bestanddelen:****styreen:**

Soort : Cavia  
Resultaat : Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid.

**2,2'-(m-tolylimino)diethanol:**

Resultaat : Het product maakt de huid overgevoelig, subcategorie 1B.

**1-ethylpyrrolidine-2-on:**

Testtype : Lokale lymfkliertest (LLNA)  
Soort : Muis  
Methode : OECD Test Richtlijn 429  
Resultaat : Veroorzaakte geen sensibilisering bij laboratoriumdieren.

**maleïnezuuranhydride:**

Resultaat : Het product maakt de huid overgevoelig, subcategorie 1A.

**Mutageniteit in geslachtscellen**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

**Kankerverwekkendheid**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

**Giftigheid voor de voortplanting**

Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

**Bestanddelen:****styreen:**

Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling : Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden., Enig bewijsmateriaal voor het veroorzaken van schadelijke effecten op de ontwikkeling; deze zijn gebaseerd op dierproeven.

**1-ethylpyrrolidine-2-on:**

Giftigheid voor de voortplanting - Beoordeling : Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

**Bestanddelen:****styreen:**

Beoordeling : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

**1-ethylpyrrolidine-2-on:**

Beoordeling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaangiftig, enkelvoudige blootstelling.

**Carsystem Polyester Feinspachtel**Versie  
3.3

NL / NL

Herzieningsdatum:  
21.01.2026Datum laatste uitgave: 12.02.2025  
Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019

---

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Veroorzaakt schade aan rnanen (gehoororganen) bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.

**Bestanddelen:****styreen:**

Blootstellingsroute : Inademing  
Doelorganen : gehoororganen  
Beoordeling : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

**2,2'-(m-tolylimino)diethanol:**

Blootstellingsroute : Oraal  
Doelorganen : Nier  
Beoordeling : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

**1-ethylpyrrolidine-2-on:**

Beoordeling : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaan giftig, herhaalde blootstelling.

**maleïnezuuranhydride:**

Blootstellingsroute : Inademing  
Doelorganen : Ademhalingsstelsel  
Beoordeling : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

**Aspiratiesgiftigheid**

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

**Bestanddelen:****styreen:**

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

**11.2 Informatie over andere gevaren****Hormoonontregelende eigenschappen****Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

## Carsystem Polyester Feinspachtel

|        |                   |                                       |
|--------|-------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 12.02.2025     |
| 3.3    | 21.01.2026        | Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019 |

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### 12.1 Toxiciteit

##### Bestanddelen:

##### unsaturated polyester polymer:

##### Ecotoxicologie Beoordeling

Chronische aquatische toxiciteit : Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

##### styreen:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 4,02 mg/l  
 Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 4,7 mg/l  
 Blootstellingstijd: 48 h  
 Methode: OECD testrichtlijn 202

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Selenastrum capricornutum (groene alg)): 4,9 mg/l  
 Blootstellingstijd: 72 h  
 EC10 (Selenastrum capricornutum (groene alg)): 0,28 mg/l  
 Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor micro-organismen : EC50 (Natuurlijk micro-organisme): circa 500 mg/l  
 Methode: OECD testrichtlijn 209

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) : NOEC: 1,01 mg/l  
 Blootstellingstijd: 21 d  
 Soort: Daphnia magna (grote watervlo)  
 Methode: OECD testrichtlijn 211

##### Ecotoxicologie Beoordeling

Chronische aquatische toxiciteit : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

##### 2,2'-(m-tolylimino)diethanol:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Danio rerio (zebravis)): > 102 mg/l  
 Blootstellingstijd: 96 h  
 Methode: Verordening (EC) No. 440/2008, bijlage, C.1

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 107 mg/l  
 Blootstellingstijd: 48 h  
 Methode: OECD testrichtlijn 202

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): > 100 mg/l

**Carsystem Polyester Feinspachtel**

|         |                   |                                       |
|---------|-------------------|---------------------------------------|
| Versie  | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave:                |
| 3.3     | 21.01.2026        | 12.02.2025                            |
| NL / NL |                   | Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019 |

Eindpunt: Groeisnelheid  
Blootstellingstijd: 72 h  
Methode: OECD testrichtlijn 201

Toxiciteit voor micro-organismen : EC50 (Bacteriën): 2.170 mg/l  
Blootstellingstijd: 3 h  
Methode: OECD testrichtlijn 209

**maleïnezuuranhydride:**

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Lepomis macrochirus (Zonnebaars)): 75 mg/l  
Blootstellingstijd: 96 h  
Methode: EPA-660/3-75-00

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 37,9 mg/l  
Blootstellingstijd: 48 h  
Methode: OECD testrichtlijn 202

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (groene algen)): 65,78 mg/l  
Blootstellingstijd: 72 h  
Methode: OECD testrichtlijn 201

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit) : NOEC: 10 mg/l  
Blootstellingstijd: 21 d  
Soort: Daphnia magna (grote watervlo)

**Ecotoxicologie Beoordeling**

Chronische aquatische toxiciteit : Van dit product zijn geen ecotoxicologische effecten bekend.

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid****Bestanddelen:****styreen:**

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
Biodegradatie: 70,9 %  
Blootstellingstijd: 28 d

**2,2'-(m-tolylimino)diethanol:**

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
Methode: Richtlijn test OECD 301D

**maleïnezuuranhydride:**

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.  
Biodegradatie: > 90 %  
Blootstellingstijd: 225 d  
Methode: OECD Test Richtlijn 301B

**Carsystem Polyester Feinspachtel**

|         |                   |                                       |
|---------|-------------------|---------------------------------------|
| Versie  | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave:                |
| 3.3     | 21.01.2026        | 12.02.2025                            |
| NL / NL |                   | Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019 |

---

**12.3 Bioaccumulatie****Bestanddelen:****styreen:**

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 2,96 (25 °C)

**2,2'-(m-tolylimino)diethanol:**

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 0,934

**1-ethylpyrrolidine-2-on:**

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: -0,2 (20 °C)

**maleïnezuuranhydride:**

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: -2,61 (20 °C)

**talk:**Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: -9,4 (25 °C)  
pH: 7**12.4 Mobiliteit in de bodem**

Geen gegevens beschikbaar

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling****Product:**

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen****Product:**

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

**12.7 Andere schadelijke effecten****Product:**

Aanvullende ecologische : Geen gegevens beschikbaar

## Carsystem Polyester Feinspachtel

|         |                   |                                       |
|---------|-------------------|---------------------------------------|
| Versie  | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave:                |
| 3.3     | 21.01.2026        | 12.02.2025                            |
| NL / NL |                   | Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019 |

informatie

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

- |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product                   | : Niet verwijderen samen met huishoudelijk afval.<br>Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.<br>Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.<br>Afval aan een erkend verwijderingsbedrijf aanbieden.<br>Overbrengen naar vergunninghoudend verwijderingsbedrijf.                                       |
| Verontreinigde verpakking | : Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.<br>Containers opslaan en aanbieden voor hergebruik van het materiaal indien volgens plaatselijke voorschriften.<br>Een verpakking die niet goed is leeggemaakt moet net zo worden verwijderd als een ongebruikt product.<br>Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. |
| Afvalnummer:              | : De volgende afvalcodes zijn slechts suggesties:<br>07 02 08, overige destillatieresiduen en reactieresiduen                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

- |      |           |
|------|-----------|
| ADN  | : UN 1866 |
| ADR  | : UN 1866 |
| RID  | : UN 1866 |
| IMDG | : UN 1866 |
| IATA | : UN 1866 |

#### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

- |      |                   |
|------|-------------------|
| ADN  | : HARS, OPLOSSING |
| ADR  | : HARS, OPLOSSING |
| RID  | : HARS, OPLOSSING |
| IMDG | : RESIN SOLUTION  |
| IATA | : Resin solution  |

#### 14.3 Transportgevaarenklasse(n)

Klasse

Secundaire risico's

**Carsystem Polyester Feinspachtel**

|        |                   |                                       |
|--------|-------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 12.02.2025     |
| 3.3    | 21.01.2026        | Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019 |

---

|             |     |
|-------------|-----|
| <b>ADN</b>  | : 3 |
| <b>ADR</b>  | : 3 |
| <b>RID</b>  | : 3 |
| <b>IMDG</b> | : 3 |
| <b>IATA</b> | : 3 |

**14.4 Verpakkingsgroep**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <b>ADN</b>                  |                     |
| Verpakkingsgroep            | : III               |
| Classificatiecode           | : F1                |
| Gevarenidentificatienr.     | : 30                |
| Etiketten                   | : 3                 |
| <b>ADR</b>                  |                     |
| Verpakkingsgroep            | : III               |
| Classificatiecode           | : F1                |
| Gevarenidentificatienr.     | : 30                |
| Etiketten                   | : 3                 |
| Tunnelrestrictiecode        | : (D/E)             |
| <b>RID</b>                  |                     |
| Verpakkingsgroep            | : III               |
| Classificatiecode           | : F1                |
| Gevarenidentificatienr.     | : 30                |
| Etiketten                   | : 3                 |
| <b>IMDG</b>                 |                     |
| Verpakkingsgroep            | : III               |
| Etiketten                   | : 3                 |
| EmS Code                    | : F-E, <u>S-E</u>   |
| <b>IATA (Vracht)</b>        |                     |
| Verpakkingsvoorschrift      | : 366               |
| (vrachtvliegtuig)           |                     |
| Verpakkingsvoorschrift (LQ) | : Y344              |
| Verpakkingsgroep            | : III               |
| Etiketten                   | : Flammable Liquids |
| <b>IATA (Passagier)</b>     |                     |
| Verpakkingsvoorschrift      | : 355               |
| (passagiersvliegtuig)       |                     |
| Verpakkingsvoorschrift (LQ) | : Y344              |
| Verpakkingsgroep            | : III               |
| Etiketten                   | : Flammable Liquids |

**14.5 Milieugevaren**

|                  |       |
|------------------|-------|
| <b>ADN</b>       |       |
| Milieugevaarlijk | : nee |
| <b>ADR</b>       |       |
| Milieugevaarlijk | : nee |
| <b>RID</b>       |       |

## Carsystem Polyester Feinspachtel

|        |                   |                                       |
|--------|-------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 12.02.2025     |
| 3.3    | 21.01.2026        | Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019 |

Milieugevaarlijk : nee

### IMDG

Mariene verontreiniging : nee

#### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Transportatieclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

#### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII) : Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen:  
Nummer op de lijst 3

Nummer op de lijst 75: Als u van plan bent om dit product als tatoeage-inkt te gebruiken, neem dan contact op met uw leverancier.

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59) : Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 2024/590 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen : Niet van toepassing

Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking) : Niet van toepassing

Nederland. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-lijst) : talk  
Siliciumdioxide  
1-ethylpyrrolidine-2-on

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV) : Niet van toepassing

|                                                                                                                                                                                  |     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|
| Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. | P5c | ONTVLAMBARE<br>VLOEISTOFFEN |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|

**Carsystem Polyester Feinspachtel**

|        |                   |                                       |
|--------|-------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 12.02.2025     |
| 3.3    | 21.01.2026        | Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019 |

Vluchtige organische verbindingen : Richtlijn 2004/42/EG  
Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte: < 250 g/l  
VOC (volatile organic compounds) content voor het product in een gebruiksklare toestand.

**Andere verordeningen:**

Houd rekening met richtlijn 92/85/EEC betreffende de bescherming van het moederschap of striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.

Houd rekening met richtlijn 94/33/EC betreffende de bescherming van jongeren op het werk of striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.

Bevat een stof die onderworpen is aan SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). kwarts (SiO<sub>2</sub>)

kwarts (SiO<sub>2</sub>)

Bevat een stof die onderworpen is aan NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). styreen  
1-ethylpyrrolidine-2-on

**15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling**

Voor dit product werd geen veiligheidsevaluatie voor chemische stoffen volgens EG-verordening 1907/2006 (REACH) doorgevoerd.

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Volledige tekst van de H-verklaringen**

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | : Ontvlambare vloeistof en damp.                                                          |
| H302   | : Schadelijk bij inslikken.                                                               |
| H304   | : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.               |
| H314   | : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                          |
| H315   | : Veroorzaakt huidirritatie.                                                              |
| H317   | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                            |
| H318   | : Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                          |
| H319   | : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                                      |
| H332   | : Schadelijk bij inademing.                                                               |
| H334   | : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.  |
| H335   | : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                            |
| H360Df | : Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.      |
| H361d  | : Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.                                     |
| H372   | : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. |
| H372   | : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.               |

**Carsystem Polyester Feinspachtel**

|        |                   |                                       |
|--------|-------------------|---------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 12.02.2025     |
| 3.3    | 21.01.2026        | Datum van eerste uitgifte: 16.07.2019 |

- |        |   |                                                                                             |
|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| H373   | : | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inslikken. |
| H412   | : | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                   |
| H413   | : | Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.            |
| EUH071 | : | Bijtend voor de luchtwegen.                                                                 |

**Volledige tekst van andere afkortingen**

- |                   |   |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.        | : | Acute toxiciteit                                                                                                                                                                           |
| Aquatic Chronic   | : | (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn                                                                                                                                              |
| Asp. Tox.         | : | Aspiratiegevaar                                                                                                                                                                            |
| Eye Dam.          | : | Ernstig oogletsel                                                                                                                                                                          |
| Eye Irrit.        | : | Oogirritatie                                                                                                                                                                               |
| Flam. Liq.        | : | Ontvlambare vloeistoffen                                                                                                                                                                   |
| Repr.             | : | Giftigheid voor de voortplanting                                                                                                                                                           |
| Resp. Sens.       | : | Ademhalingssensibilisatie                                                                                                                                                                  |
| Skin Corr.        | : | Huidcorrosie/-irritatie                                                                                                                                                                    |
| Skin Irrit.       | : | Huidcorrosie/-irritatie                                                                                                                                                                    |
| Skin Sens.        | : | Huidsensibilisering                                                                                                                                                                        |
| STOT RE           | : | Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling                                                                                                                                  |
| STOT SE           | : | Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling                                                                                                                                  |
| 2004/37/EC        | : | Europa. Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene, mutagene of reprotoxische agentia op het werk - Bijlage III |
| NL WG             | : | Arbeidsomstandigheden - Wettelijke grenswaarden                                                                                                                                            |
| 2004/37/EC / TWA  | : | Grenswaarde voor langdurende blootstelling                                                                                                                                                 |
| NL WG / TGG-8 uur | : | Tijdgewogen gemiddelde - 8 uur                                                                                                                                                             |

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief)

**Carsystem Polyester Feinspachtel**

|        |                   |                                      |
|--------|-------------------|--------------------------------------|
| Versie | Herzieningsdatum: | Datum laatste uitgave: 12.02.2025    |
| 3.3    | 21.01.2026        | Datum van eerste uitgave: 16.07.2019 |

effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Filipijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECI - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

**Nadere informatie****Classificatie van het preparaat:**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Flam. Liq. 3      | H226  |
| Skin Irrit. 2     | H315  |
| Eye Irrit. 2      | H319  |
| Skin Sens. 1      | H317  |
| Repr. 2           | H361d |
| STOT RE 1         | H372  |
| Aquatic Chronic 4 | H413  |

**Classificatieprocedure:**

Gebaseerd op productgegevens of  
beoordeling  
Calculatiemethode  
Calculatiemethode  
Calculatiemethode  
Calculatiemethode  
Calculatiemethode  
Calculatiemethode

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

NL / NL