

Blz. 1 van 21  
Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001  
Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001  
Geldig vanaf: 12.09.2022  
Afdrukdatum PDF: 12.04.2023  
PreWash Wheel express  
Art.: 331999

## Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1 Productidentificatie

**PreWash Wheel express**  
**Art.: 331999**

#### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel:**

Reiniger

**Ontraden gebruik:**

Er is momenteel geen informatie hierover.

#### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Koch-Chemie GmbH  
Einsteinstrasse 42  
59423 Unna  
Telefon: +49 (0) 2303 / 9 86 70 - 0  
Fax: +49 (0) 2303 / 9 86 70 - 26  
info@koch-chemie.com  
www.koch-chemie.com

E-mailadres van bevoegde persoon: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - NIET gebruiken voor het aanvragen van veiligheidsinformatiebladen.

#### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen.

**Diensten voor informatie in noodgevallen / officieel adviesorgaan:**

NL

NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum - RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, NL - 3721 MA Bilthoven.  
Telefoon (24 h): +31 (0)88 755 8000 - Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

B

Antigifcentrum/Centre Antipoisons (België), een arts beantwoordt uw oproep, elke dag, 24 op 24 uur. In België bel gratis.: +32 70 245245

**Telefoonnummer van het bedrijf voor noodgevallen:**

+1 872 5888271 (KCC)

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP)

| Gevarenklasse | Gevarencategorie | Gevarenaanduiding                                   |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| Eye Dam.      | 1                | H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.                 |
| Met. Corr.    | 1                | H290-Kan bijtend zijn voor metalen.                 |
| Skin Corr.    | 1                | H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. |

#### 2.2 Etiketteringselementen

Blz. 2 van 21

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001

Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001

Geldig vanaf: 12.09.2022

Afdrukdatum PDF: 12.04.2023

PreWash Wheel express

Art.: 331999

## Etikettering volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP)



Gevaar

H290-Kan bijtend zijn voor metalen. H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P260-Damp of spuitnevel niet inademen. P280-Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. P305+P351+P338-BIJ

CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen. P390-Gelekte / gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

Kaliumhydroxide

Reactiemassa van: 2-ethylhexyl-mono-D-glucopyranoside, 2-ethylhexyl-di-D-glucopyranoside  
D-glucopyranose, oligomeer, C10-16(met even aantal)-alkylglycosiden

### 2.3 Andere gevaren

Het mengsel bevat geen vPvB-stof (vPvB= zeer persistent, zeer bioaccumulerend) of valt niet onder de bijlage XIII van verordening (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Het mengsel bevat geen PBT-stof (PBT = persistent, bioaccumulerend, toxisch) of valt niet onder de bijlage XIII van verordening (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Het mengsel bevat geen stof met endocrienverstorende eigenschappen (< 0,1 %).

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 Stoffen

n.br.

### 3.2 Mengsels

| Kaliumhydroxide                                                  |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registratienummer (REACH)                                        | 01-2119487136-33-XXXX                                                                                                   |
| Index                                                            | 019-002-00-8                                                                                                            |
| EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.                           | 215-181-3                                                                                                               |
| CAS                                                              | 1310-58-3                                                                                                               |
| % Bereik                                                         | 5-<10                                                                                                                   |
| Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren | Met. Corr. 1, H290<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1A, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                     |
| Specifieke concentratiegrenzen en ATE's                          | Skin Corr. 1A, H314: >=5 %<br>Skin Corr. 1B, H314: >=2 %<br>Skin Irrit. 2, H315: >=0,5 %<br>Eye Irrit. 2, H319: >=0,5 % |

Blz. 3 van 21  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001  
 Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001  
 Geldig vanaf: 12.09.2022  
 Afdrukdatum PDF: 12.04.2023  
 PreWash Wheel express  
 Art.: 331999

| D-glucopyranose, oligomeer, C10-16(met even aantal)-alkylglycosiden     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Registratienummer (REACH)</b>                                        | 01-2119489418-23-XXXX                                                               |
| <b>Index</b>                                                            | ---                                                                                 |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                           | 600-975-8                                                                           |
| <b>CAS</b>                                                              | 110615-47-9                                                                         |
| <b>% Bereik</b>                                                         | 1-<5                                                                                |
| <b>Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren</b> | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318                                             |
| <b>Specifieke concentratiegrenzen en ATE's</b>                          | Skin Irrit. 2, H315: >=30 %<br>Eye Dam. 1, H318: >12 %<br>Eye Irrit. 2, H319: >12 % |

| Reactiemassa van: 2-ethylhexyl-mono-D-glucopyranoside, 2-ethylhexyl-di-D-glucopyranoside |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Registratienummer (REACH)</b>                                                         | 01-0000016147-72-XXXX |
| <b>Index</b>                                                                             | 614-028-00-1          |
| <b>EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.</b>                                            | 414-420-0             |
| <b>CAS</b>                                                                               | (108081-06-7)         |
| <b>% Bereik</b>                                                                          | 1-<5                  |
| <b>Indeling volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 (CLP), M-factoren</b>                  | Eye Dam. 1, H318      |

Tekst van de H-zinnen en indelingafkorting (GHS/CLP) zie rubriek 16.  
 De in deze sectie genoemde stoffen worden met hun werkelijke, van toepassing zijnde indeling genoemd!  
 Dat betekent dat voor stoffen die in bijlage VI tabel 3.1 van verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening) vermeld zijn, alle eventueel daar genoemde opmerkingen voor de hier genoemde indeling in acht worden genomen.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Eerstehulpverleners op zelfbescherming letten!  
 Nooit een onmachtige persoon iets door de mond toedienen!

#### Inademing

Persoon uit gevarenzone brengen.  
 Persoon frisse lucht geven en al naargelang de symptomen arts raadplegen.

#### Huidcontact

Met overvloedig water grondig wassen, verontreinigde, natte kleding direct uittrekken, bij huidirritatie (roodheid enz.), arts raadplegen.  
 Niet-behandelde aantastingen leiden tot slecht helende wonden.

#### Oogcontact

Kontaktlenzen uitnemen.  
 Enkele min. met overvloedig water grondig spoelen, meteen arts waarschuwen, informatieblad bij de hand houden.  
 Het oog dat niet beschadigd is beschermen.  
 Aanvullend oogonderzoek.

#### Inslikken

Mond goed spoelen met water.  
 Geen braken opwekken, veel water te drinken geven, meteen arts raadplegen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Indien van toepassing zijn vertraagd optredende symptomen en effecten te vinden in sectie 11 of bij de opnamekanalen onder sectie 4.1.

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de vergiftigingsverschijnselen zich pas na lange tijd / na enkele uren voordoen.

Aantasting van huid en slijmvlies mogelijk.

Necrosen

Gevaar voor ernstig oogletsel.

Beschadiging van het hoornvlies.

Gevaar van blind worden.

Inslikken:

Pijn in de mond en in de keel

Blz. 4 van 21  
Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001  
Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001  
Geldig vanaf: 12.09.2022  
Afdrukdatum PDF: 12.04.2023  
PreWash Wheel express  
Art.: 331999

Maag- en darmklachten  
Perforatie van de Slokdarm  
Maagperforatie

### **4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Symptomatische behandeling.

## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

### **5.1 Blusmiddelen**

#### **Geschikte blusmiddelen**

Afstemmen op omgevingsbrand.  
Waterstraal/schuim/CO2/bluspoeder

#### **Ongeschikte blusmiddelen**

Harde waterstraal

### **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij brand kunnen ontstaan:

Kooloxides  
Stikstofoxides  
Giftige gassen

### **5.3 Advies voor brandweerlieden**

Persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8.  
In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.  
Apparaat voor ademhalingsbescherming onafhankelijk van de omgevingslucht.  
Al naargelang de grootte van de brand  
Evt. volledige bescherming.  
Gecontamineerd bluswater verwerken conform de voorschriften van overheidswege.

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

#### **6.1.1 Voor andere personen dan de hulpdiensten**

In geval van morsen of onbedoeld vrijkomen ter voorkoming van verontreiniging persoonlijke beschermingsmiddelen uit rubriek 8 dragen.

Voldoende ventilatie waarborgen, ontstekingsbronnen verwijderen.

Bij vaste of poedervormige producten stofontwikkeling tegengaan.

Indien mogelijk de gevarezone evacueren, indien nodig aanwezige noodprocedures toepassen.

Er mag geen actie worden ondernomen die kans gepaard gaan met persoonlijk risico of die niet voldoende getraind werden.

Uit de buurt van onbeschermde personen houden.

Contact met de ogen en met de huid vermijden.

Rekening houden met evt. uitglijsgevaar.

#### **6.1.2 Voor de hulpdiensten**

Zie rubriek 8 voor geschikte beschermende uitrusting en materiaalspecificaties.

### **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Bij ontsnapping van grotere hoeveelheden indammen.

Lek dichten wanneer dit zonder gevaren kan.

Indringen in oppervlakte- en grondwater en in de grond vermijden.

Afval niet in de gootsteen werpen.

Bij lozen in het riool door een ongeval verantwoordelijke instanties informeren.

### **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Met vochtbindend materiaal (bijv. universeel bindmiddel, zand, kiezelgoer, zaagmeel) opnemen en volgens rubriek 13 als afval verwijderen.

Opgenomen product in afsluitbare reservoirs doen.

Neutraliseren mogelijk (alleen door vakman).

Verdunning met water mogelijk.

Resthoeveelheid met veel water wegspoelen.

Blz. 5 van 21

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001

Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001

Geldig vanaf: 12.09.2022

Afdrukdatum PDF: 12.04.2023

PreWash Wheel express

Art.: 331999

## 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8 evenals aanbevelingen voor de afvalverwerking zie rubriek 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

Niet alleen deze rubriek, maar ook rubriek 8 en 6.1 kan relevante informatie bevatten.

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### 7.1.1 Algemene aanbevelingen

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Contact met de ogen en met de huid vermijden.

Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

Oogwasgelegenheid en veiligheidsdouche moeten in de buurt van de verwerkingsplaats zijn.

Eten, drinken, roken en het bewaren van levensmiddelen in de werkruimte verboden.

Instructies op het etiket en gebruiksaanwijzing in acht nemen.

Werkproces conform gebruiksaanwijzing toepassen.

#### 7.1.2 Toelichting op de algemene hygiënemaatregelen op de werkplek

De algemene hygiënemaatregelen in de omgang met chemicaliën moeten worden toegepast.

Voor de pauzes en aan het eind van het werk de handen wassen.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Voor gebieden te betreden waar wordt gegeten, verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Ontoegankelijk voor onbevoegden bewaren.

Product alleen in originele verpakkingen en gesloten opslaan.

Product niet opslaan in doorgangen en trappenhuizen.

Niet samen met zuren opslaan.

Geen alkalie-onbestendige materialen gebruiken.

Bewaren bij kamertemperatuur.

Droog bewaren.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Er is momenteel geen informatie hierover.

Neem de instructies voor actie voor goede werkpraktijken en de aanbevelingen voor risicobeoordeling in acht.

Raadpleeg de informatiesystemen over gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld van de verenigingen voor werkgeversaansprakelijkheid, de chemische industrie

of verschillende sectoren, afhankelijk van de toepassing (bouwmaterialen, hout, chemie, laboratorium, leer, metaal).

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

| Chem. omschrijving    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kaliumhydroxide         |                        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| WNG 8-uren: ---       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | WNG 15-min.: ---        | WNG-C: 2 mg/m3 (BE-GW) |
| Monitoringprocedures: | ISO 15202 (Workplace air - Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry), Part 1-3 - 2012(Part 1), 2012(Part 2), 2004 (Part 3)<br>- NIOSH 7401 (Alkaline dusts) - 1994<br>OSHA ID-121 (Metal and metalloid particulates in workplace atmospheres (Atomic absorption)) - 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 44-5<br>- (2004) |                         |                        |
| BGW: ---              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Overige Informatie: --- |                        |

| Chem. omschrijving                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            | Kaliumhydroxide    |                      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| GW / VL: ---                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            | GW-kw / VL-cd: --- | GW-M / VL-M: 2 mg/m3 |
| Monitoringprocedures / Les procédures de suivi / Überwachungsmethoden: | ISO 15202 (Workplace air - Determination of metals and metalloids in airborne particulate matter by Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry), Part 1-3 - 2012(Part 1), 2012(Part 2), 2004 (Part 3)<br>- NIOSH 7401 (Alkaline dusts) - 1994 |                    |                      |

(NL) (B)

Blz. 6 van 21  
Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001  
Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001  
Geldig vanaf: 12.09.2022  
Afdrukdatum PDF: 12.04.2023  
PreWash Wheel express  
Art.: 331999

OSHA ID-121 (Metal and metalloid particulates in workplace atmospheres  
(Atomic absorption)) - 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 44-5  
(2004)

BGW / VLB: --- Overige info. / Autres info.: ---

| Chem. omschrijving        |                                                             | 2,2',2"-nitrilotriethanol |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| WNG 8-uren:               | 5 mg/m <sup>3</sup> (BE-GW), 1 mg/m <sup>3</sup> E (DE-AGW) | WNG 15-min.:              | 1(l) (DE-AGW) |
| WNG-C:                    | ---                                                         |                           |               |
| Monitoringprocedures: --- |                                                             |                           |               |
| BGW:                      | ---                                                         | Overige Informatie:       | Y (DE-AGW)    |

| Chem. omschrijving                                                         |                     | 2,2',2"-nitrilotriethanol     |     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----|
| GW / VL:                                                                   | 5 mg/m <sup>3</sup> | GW-kw / VL-cd:                | --- |
| GW-M / VL-M:                                                               | ---                 |                               |     |
| Monitoringprocedures / Les procédures de suivi / Überwachungsmethoden: --- |                     |                               |     |
| BGW / VLB:                                                                 | ---                 | Overige info. / Autres info.: | --- |

| Kaliumhydroxide      |                                          |                                |            |        |                   |           |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------|-------------------|-----------|
| Toepassingsgebied    | Blootstellingsroute / milieucompartiment | Effect op de gezondheid        | Descriptor | Waarde | Eenheid           | Opmerking |
| Consument            | Mens - inhalatie                         | Lange termijn, lokale effecten | DNEL       | 1      | mg/m <sup>3</sup> |           |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie                         | Lange termijn, lokale effecten | DNEL       | 1      | mg/m <sup>3</sup> |           |

| D-glucopyranose, oligomeer, C10-16(met even aantal)-alkylglycosiden |                                                       |                                     |            |        |                   |           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------|-------------------|-----------|
| Toepassingsgebied                                                   | Blootstellingsroute / milieucompartiment              | Effect op de gezondheid             | Descriptor | Waarde | Eenheid           | Opmerking |
|                                                                     | Milieu - zoet water                                   |                                     | PNEC       | 0,176  | mg/l              |           |
|                                                                     | Milieu - zeewater                                     |                                     | PNEC       | 0,018  | mg/l              |           |
|                                                                     | Milieu - water, sporadisch (intermitterend) vrijkomen |                                     | PNEC       | 0,0295 | mg/l              |           |
|                                                                     | Milieu - afvalwaterzuiveringsinstallatie              |                                     | PNEC       | 5000   | mg/l              |           |
|                                                                     | Milieu - sediment, zoet water                         |                                     | PNEC       | 1,516  | mg/kg dw          |           |
|                                                                     | Milieu - sediment, zeewater                           |                                     | PNEC       | 0,065  | mg/kg dw          |           |
|                                                                     | Milieu - bodem                                        |                                     | PNEC       | 0,654  | mg/kg dw          |           |
|                                                                     | Milieu - oraal (diervoeding)                          |                                     | PNEC       | 111,11 | mg/kg feed        |           |
| Consument                                                           | Mens - oraal                                          | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 35,7   | mg/kg bw/day      |           |
| Consument                                                           | Mens - dermaal                                        | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 357000 | mg/kg bw/day      |           |
| Consument                                                           | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 124    | mg/m <sup>3</sup> |           |
| Arbeider / werknemer                                                | Mens - dermaal                                        | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 595000 | mg/kg bw/day      |           |
| Arbeider / werknemer                                                | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, systemische effecten | DNEL       | 420    | mg/kg             |           |

| Reactiemassa van: 2-ethylhexyl-mono-D-glucopyranoside, 2-ethylhexyl-di-D-glucopyranoside |                                          |                         |            |        |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------|--------|---------|-----------|
| Toepassingsgebied                                                                        | Blootstellingsroute / milieucompartiment | Effect op de gezondheid | Descriptor | Waarde | Eenheid | Opmerking |
|                                                                                          | Milieu - zoet water                      |                         | PNEC       | 0,098  | mg/l    |           |
|                                                                                          | Milieu - zeewater                        |                         | PNEC       | 0,0098 | mg/l    |           |

Blz. 7 van 21  
Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001  
Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001  
Geldig vanaf: 12.09.2022  
Afdrukdatum PDF: 12.04.2023  
PreWash Wheel express  
Art.: 331999

|                      |                               |                                     |      |      |                  |  |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------|------|------------------|--|
|                      | Milieu - sediment, zoet water |                                     | PNEC | 980  | mg/kg dry weight |  |
|                      | Milieu - sediment, zeewater   |                                     | PNEC | 98   | mg/kg dry weight |  |
| Consument            | Mens - inhalatie              | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 2,6  | mg/m3            |  |
| Consument            | Mens - dermaal                | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 0,75 | mg/kg            |  |
| Consument            | Mens - oraal                  | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 0,75 | mg/kg bw/day     |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - dermaal                | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 1,5  | mg/kg            |  |
| Arbeider / werknemer | Mens - inhalatie              | Lange termijn, systemische effecten | DNEL | 10,6 | mg/m3            |  |

| <b>2,2',2''-nitrilotriethanol</b> |                                                       |                                     |                   |               |                  |                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>Toepassingsgebied</b>          | <b>Blootstellingsroute / milieucompartiment</b>       | <b>Effect op de gezondheid</b>      | <b>Descriptor</b> | <b>Waarde</b> | <b>Eenheid</b>   | <b>Opmerking</b> |
|                                   | Milieu - zoet water                                   |                                     | PNEC              | 0,32          | mg/l             |                  |
|                                   | Milieu - zeewater                                     |                                     | PNEC              | 0,032         | mg/l             |                  |
|                                   | Milieu - water, sporadisch (intermitterend) vrijkomen |                                     | PNEC              | 5,12          | mg/l             |                  |
|                                   | Milieu - afvalwaterzuiveringsinstallatie              |                                     | PNEC              | 10            | mg/l             |                  |
|                                   | Milieu - sediment, zoet water                         |                                     | PNEC              | 1,7           | mg/kg            |                  |
|                                   | Milieu - sediment, zeewater                           |                                     | PNEC              | 0,17          | mg/kg            |                  |
|                                   | Milieu - bodem                                        |                                     | PNEC              | 0,151         | mg/kg dry weight |                  |
| Consument                         | Mens - dermaal                                        | Lange termijn, systemische effecten | DNEL              | 2,66          | mg/kg bw/day     |                  |
| Consument                         | Mens - oraal                                          | Lange termijn, systemische effecten | DNEL              | 3             | mg/kg bw/day     |                  |
| Consument                         | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, systemische effecten | DNEL              | 1,25          | mg/m3            |                  |
| Consument                         | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL              | 0,4           | mg/m3            |                  |
| Arbeider / werknemer              | Mens - dermaal                                        | Lange termijn, systemische effecten | DNEL              | 6,3           | mg/kg bw/day     |                  |
| Arbeider / werknemer              | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, systemische effecten | DNEL              | 5             | mg/m3            |                  |
| Arbeider / werknemer              | Mens - inhalatie                                      | Lange termijn, lokale effecten      | DNEL              | 1             | mg/m3            |                  |

NL WNG 8-uren = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden - Tijdgewogen gemiddelde over 8 uur (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII.).  
DE-AGW = Duitse grenswaarden, A = alveolenfractie (of respirabele fractie), E = inhaleerbare fractie (TRGS 900).  
BE-GW = Belgische grenswaarden.  
ACGIH-TWA = American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) grenswaarden, TWA (time weight average), tijdgewogen gemiddelde over 8 uur.  
EU = Europese grenswaarden (Richtlijnen 1991/322/EEG, 1998/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU en 2019/1831/EU)  
(8) = Inhaleerbare fractie (Richtlijn 2017/164/EU, Richtlijn 2004/37/EG). (9) = Respirabele fractie (Richtlijn 2017/164/EU, Richtlijn 2004/37/EG). (11) = Inhaleerbare fractie (Richtlijn 2004/37/EG). (12) = Inhaleerbare fractie. Respirabele fractie in de lidstaten die op de datum van de inwerkingtreding van deze richtlijn een systeem van biomonitoring uitvoeren met een biologische grenswaarde van maximaal 0,002 mg Cd/g creatinine in de urine (Richtlijn 2004/37/EG).  
| WNG 15-min. = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden - Tijdgewogen gemiddelde over 15 min. (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII.)

Blz. 8 van 21  
Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001  
Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001  
Geldig vanaf: 12.09.2022  
Afdrukdatum PDF: 12.04.2023  
PreWash Wheel express  
Art.: 331999

DE-AGW = Duitse grenswaarden als overschrijdingsfactor 1 - 8 en categorie I (stoffen waarbij de lokale werking bepalend is voor de vastgestelde grenswaarde of stoffen die bij inademing sensibiliserend kunnen werken) of categorie II (resorptieve stoffen), A = alveolenfractie (of respirabele fractie), E = inhaleerbare fractie (TRGS 900).

BE-GW = Belgische grenswaarden.

ACGIH-STEL = American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) grenswaarden, STEL (short term exposure limit), tijdgewogen gemiddelde over 15 min.

EU = Europese grenswaarden (2000/39/EG, 2006/15/EG).

(8) = Inhaleerbare fractie (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabele fractie (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Grenswaarde voor kortstondige blootstelling in verhouding tot een referentieperiode van 1 minuut (2017/164/EU).

| WNG-C = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden - Ceiling (plafondwaarde) (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII.).

BE-GW = Belgische grenswaarden.

ACGIH-C = American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH) grenswaarden, C (ceiling value) een plafond waarde.

| BGW = Biologische grenswaarden. ACGIH-BEI = American Conference of Governmental Industrial Hygienist (ACGIH), BEI (Biological Exposure Indices), biologische grenswaarden.

| Overige Informatie: NL/DE/ACGIH/EU: H = Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen.

NL: WNG = Wettelijke Nederlandse Grenswaarden (Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII.).

DE: Y = stoffen waarbij een risico voor vruchtbeschadiging verwaarloosbaar is bij het aanhouden van de genoemde Duitse grenswaarde, Z = stoffen waarbij een risico voor vruchtbeschadiging niet uitgesloten kan worden bij het aanhouden van de genoemde Duitse grenswaarde.

BE: C = kankerverwekkende en/of mutagene stoffen, D = Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, F = blootstelling geschiedt in de vorm van vezels.

ACGIH: A1 = bewezen kankerverwekkend, A2 = verdacht kankerverwekkend, A3 = kankerverwekkend voor dieren, voor mensen onbekend, A4 = niet aan te duiden als kankerverwekkend voor mensen, A5 = niet verdacht als kankerverwekkend voor mensen, Sen = bij daarvoor gevoelige mensen een overgevoeligheidsreactie kan opwekken, ook bij blootstelling beneden de vermelde grenswaarde (DSEN = Sensibilisatie van de huid, RSEN = Sensibilisatie van de luchtwegen), OTO = ototoxisch chemisch middel.

(13) = De stof kan sensibilisatie van de huid en van de luchtwegen veroorzaken (Richtlijn 2004/37/EG), (14) = De stof kan sensibilisatie van de huid veroorzaken (Richtlijn 2004/37/EG).

ⓑ GW / VL = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling / Valeur limite d'exposition professionnelle

(8) = Inhaleerbare fractie (Richtlijn 2017/164/EU, Richtlijn 2004/37/EG). (9) = Respirabele fractie (Richtlijn 2017/164/EU, Richtlijn 2004/37/EG). (11) = Inhaleerbare fractie (Richtlijn 2004/37/EG). (12) = Inhaleerbare fractie. Respirabele fractie in de lidstaten die op de datum van de inwerkingtreding van deze richtlijn een systeem van biomonitoring uitvoeren met een biologische grenswaarde van maximaal 0,002 mg Cd/g creatinine in de urine (Richtlijn 2004/37/EG).

(8) = Fraction inhalable (Directive 2017/164/EU, Directive 2004/37/CE). (9) = Fraction alvéolaire (Directive 2017/164/EU, Directive 2004/37/CE). (11) = Fraction inhalable (Directive 2004/37/CE). (12) = Fraction inhalable. Fraction alvéolaire dans les États membres qui mettent en oeuvre, à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, un système de biosurveillance avec une valeur limite biologique ne dépassant pas 0,002 mg Cd/g de créatinine dans l'urine (Directive 2004/37/CE). |

GW-kw / VL-cd = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - Kortetijds waarde / Valeur limite d'exposition professionnelle - Valeur courte durée

(8) = Inhaleerbare fractie / Fraction inhalable (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabele fractie / Fraction alvéolaire (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) = Grenswaarde voor kortstondige blootstelling in verhouding tot een referentieperiode van 1 minuut / Valeur limite d'exposition à court terme sur une période de référence de 1 minute (2017/164/EU). |

GW-M / VL-M = Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling - "Ceiling" / Valeur limite d'exposition professionnelle - "Ceiling" |

BGW / VLB = Biologisch grenswaarde / Valeur limite biologique |

Overige Info. / Autres info.: Bijkomende indeling / Classification additionnelle - A = verstikkend / asphyxiant, C = kankerverwekkend en/of mutagen agens / agent cancérogène et/ou mutagène, D = opname van het agens via de huid / la résorption de l'agent via la peau.

(13) = De stof kan sensibilisatie van de huid en van de luchtwegen veroorzaken (Richtlijn 2004/37/EG), (14) = De stof kan sensibilisatie van de huid veroorzaken (Richtlijn 2004/37/EG).

(13) = La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau et des voies respiratoires (Directive 2004/37/CE), (14) = La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau (Directive 2004/37/CE).

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### 8.2.1 Passende technische maatregelen

Voor goede ventilatie zorgen. Dit kan door lokale afzuiging of algemene afzuiging gerealiseerd worden.

Indien dit niet volstaat om de concentratie onder de grenswaarden (WNG, DE-AGW, BE-GW) te houden moet een geschikte adembescherming gedragen worden.

Geldt alleen wanneer hier grenswaarden voor blootstelling zijn vastgelegd.



Blz. 9 van 21  
Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001  
Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001  
Geldig vanaf: 12.09.2022  
Afdrukdatum PDF: 12.04.2023  
PreWash Wheel express  
Art.: 331999

Passende beoordelingsmethoden voor de beoordeling van de doeltreffendheid van de genomen beschermingsmaatregelen omvatten metrologische en niet metrologische opsporingsmethoden.  
Die worden beschreven in bijvoorbeeld EN 14042.  
EN 14042 "Werkpleksfeer. Gids voor de toepassing en het gebruik van methodes en instrumenten voor het opsporen van chemische en biologische agentia".

### **8.2.2 Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

De algemene hygiënemaatregelen in de omgang met chemicaliën moeten worden toegepast.  
Voor de pauzes en aan het eind van het werk de handen wassen.  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.  
Voor gebieden te betreden waar wordt gegeten, verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen.

Bescherming van de ogen/het gezicht:  
Volledig aansluitende veiligheidsbril met zijkleppen (EN 166).  
Eventueel  
Gezichtsbescherming (EN 166).

Bescherming van de huid - Bescherming van de handen:  
Alkalibestendige veiligheidshandschoenen gebruiken (EN ISO 374).  
Eventueel  
Veiligheidshandschoenen uit butylcaoutchouc (EN ISO 374).  
Veiligheidshandschoenen van Neoprene® / van polychloropreen (EN ISO 374).  
Veiligheidshandschoenen van nitril (EN ISO 374).  
Veiligheidshandschoenen van PVC (EN ISO 374)  
Minimale dikte in mm:  
0,5  
Permeatie (doorbraaktijd) in minuten:  
480  
Beschermdende handcrème aan te bevelen.  
De vastgestelde doorbraaktijden conform EN 16523-1 werden niet verkregen onder praktijkvoorwaarden.  
Er wordt een maximale draagtijd aanbevolen die overeenkomt met 50% van de doorbraaktijd.

Bescherming van de huid - Andere maatregelen:  
Beschermdende werkkleding (bv. veiligheidsschoenen EN ISO 20345, veiligheidskleding met lange mouwen).

Bescherming van de ademhalingswegen:  
Bij overschrijding van de grenswaarde (WNG of DE-AGW of BE-GW).  
Filter A P2 (EN 14387), kleurcode bruin, wit  
Draagtijdbeperkingen voor adembeschermingsapparaten in acht nemen.

Thermische gevaren:  
Niet van toepassing

Aanvullende informatie voor de handbescherming - Er werden geen testen gedaan.  
De selectie werd bij mengsels naar best weten gemaakt en via informatie over de bestanddelen geselecteerd.  
De selectie werd bij stoffen afgeleid van de opgaven van de handschoenproducent.  
Bij de definitieve keuze van het handschoenmateriaal moet rekening worden gehouden met doorbraaktijden, permeatietermen en de afbraak.  
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken afhankelijk en van producent tot producent verschillend.  
Bij mengsels kan de bestendigheid van handschoenmateriaal niet vooraf worden berekend en daarom moet het getest worden voor gebruik.  
De nauwkeurige doorbraaktijd van het handschoenmateriaal moet bij de producent van de veiligheidshandschoenen worden opgevraagd en nagekomen.

### **8.2.3 Beheersing van milieublootstelling**

Er is momenteel geen informatie hierover.

Blz. 10 van 21

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001

Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001

Geldig vanaf: 12.09.2022

Afdrukdatum PDF: 12.04.2023

PreWash Wheel express

Art.: 331999

## 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fysische toestand:                                 | Vloeibaar                                              |
| Kleur:                                             | Groen                                                  |
| Geur:                                              | Karakteristiek                                         |
| Smeltpunt/vriespunt:                               | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:          | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Ontvlambaarheid:                                   | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Onderste explosiegrens:                            | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Bovenste explosiegrens:                            | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Vlampunt:                                          | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Zelfontbrandingstemperatuur:                       | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Ontledingstemperatuur:                             | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| pH:                                                | 14                                                     |
| Kinematische viscositeit:                          | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Oplosbaarheid:                                     | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde): | Niet van toepassing op mengsels.                       |
| Dampspanning:                                      | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Dichtheid en/of relatieve dichtheid:               | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Relatieve dampdichtheid:                           | Er is geen informatie beschikbaar over deze parameter. |
| Deeltjeskenmerken:                                 | Niet van toepassing op vloeistoffen.                   |

## 9.2 Overige informatie

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Bijtend voor metalen: | Corrosief voor aluminium en staal |
|-----------------------|-----------------------------------|

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1 Reactiviteit

Product veroorzaakt corrosie op metalen.

### 10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel bij juiste opslag en hantering.

### 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Contact met sterke zuren vermijden (reactiewarmteontwikkeling mogelijk).

Contact met bepaalde metalen, bv. aluminium, vermijden (waterstofgasvorming mogelijk).

### 10.4 Te vermijden omstandigheden

Geen bekend

### 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Contact met sterke zuren vermijden.

Contact met sterke oxidatiemiddelen vermijden.

Contact met alkalie-onbestendige materialen vermijden.

Contact met bepaalde metalen, bv. aluminium, vermijden.

### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding bij conform gebruik.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Mogelijk meer informatie over de effecten op de gezondheid, zie paragraaf 2.1 (beoordeling).

PreWash Wheel express

Art.: 331999

| Toxiciteit / werking              | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking        |
|-----------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|------------------|
| Acute toxiciteit, oraal:          | ATE      | >2000  | mg/kg   |           |             | berekende waarde |
| Acute toxiciteit, via de huid:    |          |        |         |           |             | g.g.b.           |
| Acute toxiciteit, door inademing: |          |        |         |           |             | g.g.b.           |
| Huidcorrosie/-irritatie:          |          |        |         |           |             | g.g.b.           |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:   |          |        |         |           |             | g.g.b.           |

Blz. 11 van 21  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001  
 Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001  
 Geldig vanaf: 12.09.2022  
 Afdrukdatum PDF: 12.04.2023  
 PreWash Wheel express  
 Art.: 331999

|                                                                           |  |  |  |  |  |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------|
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:                                 |  |  |  |  |  | g.g.b. |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                          |  |  |  |  |  | g.g.b. |
| Carcinogeniteit:                                                          |  |  |  |  |  | g.g.b. |
| Giftigheid voor de voortplanting:                                         |  |  |  |  |  | g.g.b. |
| Specifieke doelorgaan toxiciteit - bij eenmalige blootstelling (STOT-SE): |  |  |  |  |  | g.g.b. |
| Specifieke doelorgaan toxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE): |  |  |  |  |  | g.g.b. |
| Gevaar bij inademing:                                                     |  |  |  |  |  | g.g.b. |
| Symptomen:                                                                |  |  |  |  |  | g.g.b. |

| Kaliumhydroxide                           |          |         |         |                        |                                                            |                      |
|-------------------------------------------|----------|---------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Toxiciteit / werking                      | Eindpunt | Waarde  | Eenheid | Organisme              | Testmethode                                                | Opmerking            |
| Acute toxiciteit, oraal:                  | LD50     | 333-388 | mg/kg   | Rat                    | OECD 425 (Acute Oral Toxicity - Up-and-Down Procedure)     | 1 week observation   |
| Huidcorrosie/-irritatie:                  |          |         |         |                        | OECD 431 (In Vitro Skin Corrosion - Human Skin Model Test) | Bijtend              |
| Huidcorrosie/-irritatie:                  |          |         |         |                        |                                                            | Skin Corr. 1A        |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:           |          |         |         |                        |                                                            | Eye Dam. 1           |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:           |          |         |         | Konijn                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)                  | Bijtend              |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: |          |         |         | Cavia                  |                                                            | Niet sensibiliserend |
| Mutageniteit in geslachtscellen:          |          |         |         |                        | in vivo                                                    | Negatief             |
| Mutageniteit in geslachtscellen:          |          |         |         |                        | (Ames-Test)                                                | Negatief             |
| Mutageniteit in geslachtscellen:          |          |         |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                 | Negatief             |

| D-glucopyranose, oligomeer, C10-16(met even aantal)-alkylglycosiden |          |        |         |                        |                                              |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                                                | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme              | Testmethode                                  | Opmerking                                  |
| Acute toxiciteit, oraal:                                            | LD50     | >5000  | mg/kg   | Rat                    | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)               |                                            |
| Acute toxiciteit, via de huid:                                      | LD50     | >2000  | mg/kg   | Konijn                 | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)             |                                            |
| Huidcorrosie/-irritatie:                                            |          |        |         | Konijn                 | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion) | Skin Irrit. 2                              |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                     |          |        |         | Konijn                 | OECD 405 (Acute Eye Irritation/Corrosion)    | Eye Dam. 1                                 |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:                           |          |        |         | Cavia                  | OECD 406 (Skin Sensitisation)                | Nee (contact met de huid), Analogiebesluit |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                    |          |        |         | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)   | Negatief                                   |

Blz. 12 van 21  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001  
 Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001  
 Geldig vanaf: 12.09.2022  
 Afdrukdatum PDF: 12.04.2023  
 PreWash Wheel express  
 Art.: 331999

|                                                                                 |       |      |            |          |                                                                                                 |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                |       |      |            | Muis     | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)                                           | Negatief                                                                  |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                |       |      |            | Zoogdier | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)                                        | Negatief Chinese hamster                                                  |
| Giftigheid voor de voortplanting:                                               |       |      |            | Rat      | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)                                                | Negatief                                                                  |
| Giftigheid voor de voortplanting (schadelijk voor ontwikkeling):                | NOAEL | 1000 | mg/kg bw/d | Rat      | OECD 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)                                                | Negatief                                                                  |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE), oraal: | NOAEL | 1000 | mg/kg bw/d | Rat      | Regulation (EC) 440/2008 B.26 (SUB-CHRONIC ORAL TOXICITY TEST REPEATED DOSE 90 - DAY (RODENTS)) |                                                                           |
| Symptomen:                                                                      |       |      |            |          |                                                                                                 | ogen, rode, tranende ogen, blaarvorming bij contact met de huid, maagpijn |

| Reactiemassa van: 2-ethylhexyl-mono-D-glucopyranoside, 2-ethylhexyl-di-D-glucopyranoside |          |            |         |           |                                                               |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Toxiciteit / werking                                                                     | Eindpunt | Waarde     | Eenheid | Organisme | Testmethode                                                   | Opmerking                      |
| Acute toxiciteit, oraal:                                                                 | LD50     | >2000-5000 | mg/kg   | Rat       | Regulation (EC) 440/2008 B.1 (ACUTE ORAL TOXICITY)            |                                |
| Acute toxiciteit, via de huid:                                                           | LD50     | >5000      | mg/kg   | Rat       | Regulation (EC) 440/2008 B.3 (ACUTE TOXICITY (DERMAL))        |                                |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie:                                                          |          |            |         | Konijn    | Regulation (EC) 440/2008 B.5 (ACUTE EYE IRRITATION/CORROSION) | Gevaar voor ernstig oogletsel. |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid:                                                |          |            |         |           | OECD 406 (Skin Sensitisation)                                 | Niet sensibiliserend           |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |          |            |         |           |                                                               | Negatief                       |

| 2,2',2"-nitrilotriethanol                 |          |        |         |           |                                                    |                           |
|-------------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Toxiciteit / werking                      | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode                                        | Opmerking                 |
| Acute toxiciteit, oraal:                  | LD50     | 6400   | mg/kg   | Rat       | OECD 401 (Acute Oral Toxicity)                     |                           |
| Acute toxiciteit, via de huid:            | LD50     | >2000  | mg/kg   | Konijn    | OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)                   |                           |
| Huidcorrosie/-irritatie:                  |          |        |         | Konijn    | OECD 404 (Acute Dermal Irritation/Corrosion)       | Niet irriterend           |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: |          |        |         | Cavia     | OECD 406 (Skin Sensitisation)                      | Nee (contact met de huid) |
| Mutageniteit in geslachtscellen:          |          |        |         |           | OECD 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test) | Negatief                  |

Blz. 13 van 21  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001  
 Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001  
 Geldig vanaf: 12.09.2022  
 Afdrukdatum PDF: 12.04.2023  
 PreWash Wheel express  
 Art.: 331999

|                                                                                          |       |      |            |                        |                                                                |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |       |      |            | Salmonella typhimurium | OECD 471 (Bacterial Reverse Mutation Test)                     | Negatief                                                                                                                 |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |       |      |            | Muis                   | OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)          | Negatief                                                                                                                 |
| Mutageniteit in geslachtscellen:                                                         |       |      |            |                        | OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome Aberration Test)       | Negatief                                                                                                                 |
| Carcinogeniteit:                                                                         | NOAEL | 250  | mg/kg bw/d | Rat                    | OECD 453 (Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies)   |                                                                                                                          |
| Carcinogeniteit:                                                                         |       |      |            |                        | OECD 451 (Carcinogenicity Studies)                             | Met nitroserende middelen kunnen zich nitrosaminen vormen., Nitrosaminen bleken in dierproeven kankerverwekkend te zijn. |
| Giftigheid voor de voortplanting:                                                        | NOAEL | 300  | mg/kg bw/d | Rat                    | OECD 421 (Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test)  |                                                                                                                          |
| Symptomen:                                                                               |       |      |            |                        |                                                                | bewusteloosheid, diarree, hoesten, collaps, moeheid, duizeligheid, misselijkheid en braken                               |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE), oraal:          | NOAEL | 1000 | mg/kg bw/d | Rat                    | OECD 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |                                                                                                                          |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE), via de huid:    | NOAEL | 125  | mg/kg bw/d | Rat                    | OECD 411 (Subchronic Dermal Toxicity - 90-day Study)           |                                                                                                                          |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij herhaalde blootstelling (STOT-RE), door inademing: | NOAEC | 0,5  | mg/l       | Rat                    | OECD 412 (Subacute Inhalation Toxicity - 28-Day Study)         |                                                                                                                          |

## 11.2. Informatie over andere gevaren

| PreWash Wheel express<br>Art.: 331999 |          |        |         |           |             |                                  |
|---------------------------------------|----------|--------|---------|-----------|-------------|----------------------------------|
| Toxiciteit / werking                  | Eindpunt | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                        |
| Hormoonontregelende eigenschappen:    |          |        |         |           |             | Niet van toepassing op mengsels. |

Blz. 14 van 21  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001  
 Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001  
 Geldig vanaf: 12.09.2022  
 Afdrukdatum PDF: 12.04.2023  
 PreWash Wheel express  
 Art.: 331999

|                     |  |  |  |  |  |                                                                                    |
|---------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| Overige informatie: |  |  |  |  |  | Geen andere relevante informatie over schadelijke gezondheidseffecten beschikbaar. |
|---------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

Mogelijk meer informatie over de milieueffecten, zie paragraaf 2.1 (beoordeling).

### PreWash Wheel express Art.: 331999

| Toxiciteit / werking                   | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme | Testmethode | Opmerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|----------|------|--------|---------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:           |          |      |        |         |           |             | g.g.b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |          |      |        |         |           |             | De in dit mengsel aanwezige oppervlakte-actieve stof(fen) voldoet (voldoen) aan de voorwaarden van de biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in de verordening (EG) nr. 648/2004 over detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia. |

Blz. 15 van 21  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001  
 Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001  
 Geldig vanaf: 12.09.2022  
 Afdrukdatum PDF: 12.04.2023  
 PreWash Wheel express  
 Art.: 331999

|                                                |     |  |  |   |  |  |                                                                             |
|------------------------------------------------|-----|--|--|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|
| 12.3. Bioaccumulatie:                          |     |  |  |   |  |  | g.g.b.                                                                      |
| 12.4. Mobiliteit in de bodem:                  |     |  |  |   |  |  | g.g.b.                                                                      |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |     |  |  |   |  |  | g.g.b.                                                                      |
| 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen:       |     |  |  |   |  |  | Niet van toepassing op mengsels.                                            |
| 12.7. Andere schadelijke effecten:             |     |  |  |   |  |  | Geen informatie beschikbaar over andere schadelijke effecten op het milieu. |
| Overige informatie:                            |     |  |  |   |  |  | DOC-eliminatiegraad (organische complexvormers) >= 80%/28d: Ja              |
| Overige informatie:                            | AOX |  |  | % |  |  | Bevat volgens het recept geen AOX.                                          |

| Kaliumhydroxide                        |          |       |        |         |                            |             |                                       |
|----------------------------------------|----------|-------|--------|---------|----------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Toxiciteit / werking                   | Eindpunt | Tijd  | Waarde | Eenheid | Organisme                  | Testmethode | Opmerking                             |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             | LC50     | 96h   | 80     | mg/l    | Gambusia affinis           |             |                                       |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             | LC50     | 24h   | 165    | mg/l    | Poecilia reticulata        |             |                                       |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | EC50     | 48h   | 40,4   | mg/l    | Ceriodaphnia spec.         |             |                                       |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |          |       |        |         |                            |             | Geldt niet voor anorganische stoffen. |
| 12.3. Bioaccumulatie:                  |          |       |        |         |                            |             | Niet te verwachten                    |
| 12.4. Mobiliteit in de bodem:          |          |       |        |         |                            |             | Niet te verwachten                    |
| Toxiciteit voor bacteriën:             | EC50     | 15min | 22     | mg/l    | Photobacterium phosphoreum |             |                                       |

| D-glucopyranose, oligomeer, C10-16(met even aantal)-alkylglycosiden |           |      |          |         |                   |                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| Toxiciteit / werking                                                | Eindpunt  | Tijd | Waarde   | Eenheid | Organisme         | Testmethode                                             | Opmerking |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                                          | NOEC/NOEL | 28d  | 1,8      | mg/l    | Brachydanio rerio | OECD 204 (Fish, Prolonged Toxicity Test - 14-Day Study) |           |
| 12.1. Toxiciteit voor vis:                                          | LC50      | 96h  | 2,95-5,9 | mg/l    | Brachydanio rerio | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                    |           |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                                      | LC50      | 48h  | 7-14     | mg/l    | Daphnia magna     | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)        |           |

Blz. 16 van 21  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001  
 Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001  
 Geldig vanaf: 12.09.2022  
 Afdrukdatum PDF: 12.04.2023  
 PreWash Wheel express  
 Art.: 331999

|                                                |           |     |         |      |                         |                                                          |                               |
|------------------------------------------------|-----------|-----|---------|------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:                 | NOEC/NOEL | 21d | 1-4     | mg/l | Daphnia magna           | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)         |                               |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:                   | EC50      | 72h | 5-38    | mg/l | Desmodesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                  |                               |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:         |           | 28d | 88      | %    |                         | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test) | Licht biologisch afbreekbaar  |
| 12.3. Bioaccumulatie:                          | Log Kow   |     | <=-0,07 |      |                         |                                                          | Laagat 20 °C                  |
| 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: |           |     |         |      |                         |                                                          | Geen PBT-stof, Geen vPvB-stof |

**Reactiemassa van: 2-ethylhexyl-mono-D-glucopyranoside, 2-ethylhexyl-di-D-glucopyranoside**

| Toxiciteit / werking                   | Eindpunt | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme                 | Testmethode                                              | Opmerking |
|----------------------------------------|----------|------|--------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             | LC50     | 96h  | >310   | mg/l    | Oncorhynchus mykiss       |                                                          |           |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | EC50     | 48h  | >100   | mg/l    | Daphnia magna             |                                                          |           |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:           | EC50     | 72h  | >100   | mg/l    | Selenastrum capricornutum |                                                          |           |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: | BOD      | 28d  | >60    | %       |                           | OECD 301 D (Ready Biodegradability - Closed Bottle Test) |           |

**2,2',2''-nitrioltriethanol**

| Toxiciteit / werking                   | Eindpunt  | Tijd | Waarde | Eenheid | Organisme               | Testmethode                                             | Opmerking              |
|----------------------------------------|-----------|------|--------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 12.1. Toxiciteit voor vis:             | LC50      | 96h  | 11800  | mg/l    | Pimephales promelas     | OECD 203 (Fish, Acute Toxicity Test)                    | literatuuropgave n     |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | NOEC/NOEL | 21d  | 16     | mg/l    | Daphnia magna           | OECD 211 (Daphnia magna Reproduction Test)              |                        |
| 12.1. Toxiciteit voor Daphnia:         | EC50      | 48h  | 609,9  | mg/l    | Ceriodaphnia spec.      | OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)        |                        |
| 12.1. Toxiciteit voor algen:           | ErC50     | 72h  | 512    | mg/l    | Scenedesmus subspicatus | OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test)                 |                        |
| 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid: |           | 28d  | 97     | %       |                         | OECD 301 A (Ready Biodegradability - DOC Die-Away Test) | Biologisch afbreekbaar |
| 12.3. Bioaccumulatie:                  | BCF       |      | <3,9   |         | Cyprinus caprio         | OECD 305 (Bioconcentration - Flow-Through Fish Test)    |                        |



Blz. 17 van 21  
Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001  
Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001  
Geldig vanaf: 12.09.2022  
Afdrukdatum PDF: 12.04.2023  
PreWash Wheel express  
Art.: 331999

|                               |         |     |         |       |                            |                                                                                         |                                                                 |
|-------------------------------|---------|-----|---------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 12.3. Bioaccumulatie:         | Log Pow |     | -2,3    |       |                            | OECD 107<br>(Partition<br>Coefficient (n-<br>octanol/water) -<br>Shake Flask<br>Method) | Wordt op grond<br>van de log pow-<br>waarde niet<br>aangenomen. |
| Toxiciteit voor<br>bacteriën: | EC50    | 16h | >10.000 | mg/l  | Pseudomonas<br>putida      |                                                                                         |                                                                 |
| Toxiciteit voor<br>insecten:  | LC50    | 3d  | 49,95   | mg/kg | Drosophila<br>melanogaster |                                                                                         |                                                                 |

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden Voor de stof / mengsel / residuen

Afvalcodenummer EG:

De genoemde afvalsleutels zijn aanbevelingen op basis van het vermoedelijke gebruik van dit product.

Op basis van het specifieke gebruik en de afvalverwerkingsvoorzieningen bij de gebruiker kunnen onder bepaalde omstandigheden ook andere afvalsleutels worden toegekend. (2014/955/EU)

20 01 29 detergents die gevaarlijke stoffen bevatten

Aanbeveling:

Ontmoedig de lozing van afvalwater in het milieu.

Voorschriften van de plaatselijke instanties opvolgen.

Bijvoorbeeld geschikte verbrandingsinstallatie.

Bijvoorbeeld afvoeren naar een geschikte stortplaats.

#### Vervuilde verpakkingen

Voorschriften van de plaatselijke instanties opvolgen.

Houder volledig leegmaken.

Niet-gecontamineerde verpakkingen kunnen opnieuw gebruikt worden.

Niet voor reiniging geschikte verpakkingen moeten zoals het product verwerkt worden.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### Algemene aanwijzingen

##### Vervoer over de weg/spoorwegvervoer (ADR/RID)

- 14.1. VN-nummer of ID-nummer: 1760  
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:  
UN 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (POTASSIUM HYDROXIDE, TETRASODIUM-N,N-BIS(CARBOXYLATOMETHYL)-L-GLUTAMATE)  
14.3. Transportgevaarklasse(n): 8  
14.4. Verpakkingsgroep: II  
14.5. Milieugevaren: Niet van toepassing  
Tunnel restriction code: E  
Classificeringscode: C9  
LQ: 1 L  
Vervoerscategorie: 2



##### Zeevervoer (IMDG-code)

- 14.1. VN-nummer of ID-nummer: 1760  
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:  
UN 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (POTASSIUM HYDROXIDE, TETRASODIUM-N,N-BIS(CARBOXYLATOMETHYL)-L-GLUTAMATE)  
14.3. Transportgevaarklasse(n): 8  
14.4. Verpakkingsgroep: II  
14.5. Milieugevaren: Niet van toepassing  
Marine verontreiniging (Marine Pollutant): Niet van toepassing  
EmS: F-A, S-B  
Segregatie: -



Blz. 18 van 21

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001

Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001

Geldig vanaf: 12.09.2022

Afdrukdatum PDF: 12.04.2023

PreWash Wheel express

Art.: 331999

## Luchtvervoer (IATA)

14.1. VN-nummer of ID-nummer: 1760

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:

UN 1760 Corrosive liquid, n.o.s. (POTASSIUM HYDROXIDE, TETRASODIUM-N,N-BIS(CARBOXYLATOMETHYL)-L-GLUTAMATE)

14.3. Transportgevaarklasse(n): 8

14.4. Verpakkingsgroep: II

14.5. Milieugevaren: Niet van toepassing



## 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Personen die instaan voor het vervoer van gevaarlijke goederen moeten hiervoor opgeleid zijn.

Bepalingen voor de beveiliging zijn bindend voor alle personen die betrokken zijn bij het vervoer.

Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om schade te voorkomen.

## 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

De vracht wordt niet vervoerd in bulk, maar als stukgoed, daarom niet van toepassing.

Samengestelde verpakkingen zijn hierin niet meegenomen.

Gevaarnummer evenals verpakkingscodering op aanvraag.

Letten op speciale voorschriften (special provisions).

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Beperkingen opvolgen:

Naleven van de nationale verordeningen/wetgeving betreffende de bescherming van jongeren op het werk (met name de nationale omzetting van Richtlijn 94/33/EG)!

Neem de voorschriften voor veiligheid en gezondheid op de werkplek in acht.

Richtlijn 2010/75/EU (VOS): 0 %

#### VERORDENING (EG) Nr. 648/2004

minder dan 5 %

niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen

Waterbezwaarlijkheidscategorie volgens de Algemene

BeoordelingsMethodiek (ABM) 2016: B(4)

Naleven van het Koninklijk Besluit van 28 april 2017 tot vaststelling van boek X - Werkorganisatie en bijzondere werknemerscategorieën van de Codex over het welzijn op het werk (B.S. 2.6.2017, art. X.3-3 en X.3-8, bijlage X.3-1 - jongeren) (België).

Naleven van het Arbeidsomstandighedenbesluit (met name artikel 4.105 en 4.106 - Jeugdige werknemers) (Nederland).

De nationale eisen/voorschriften inzake veiligheid en bescherming van de gezondheid bij het gebruik van arbeidsmiddelen moeten worden toegepast.

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet voorzien voor mengsels.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

Herziene rubrieken:

n.b.

Opleiding van de medewerkers in de omgang met gevaarlijke goederen vereist.

Deze informatie is van toepassing op het produkt zoals het wordt geleverd.

Briefing/opleiding van de medewerkers voor het omgaan met gevaarlijke stoffen vereist.

**Indeling en procedures gebruikt voor de verwijdering van de indeling van het mengsel krachtens verordening (EG) 1272/2008 (CLP):**

Blz. 19 van 21

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001

Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001

Geldig vanaf: 12.09.2022

Afdrukdatum PDF: 12.04.2023

PreWash Wheel express

Art.: 331999

| Indeling in overeenstemming met verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) | Gebruikte waarderingsmethode        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Eye Dam. 1, H318                                                     | Indeling op basis van de pH-waarde. |
| Met. Corr. 1, H290                                                   | Indeling op grond van testgegevens. |
| Skin Corr. 1, H314                                                   | Indeling op basis van de pH-waarde. |

De volgende zinnen stellen de uitgeschreven H-zinnen, gevarenklasse- en gevarencategoriecode (GHS / CLP) van het product en de bestanddelen (aangeduid in rubriek 2 en 3) voor.

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H290 Kan bijtend zijn voor metalen.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Eye Dam. — Ernstig oogletsel

Met. Corr. — Voor metalen bijtend(e) stof of mengsel

Skin Corr. — Huidcorrosie

Acute Tox. — Acute toxiciteit - Oraal

Skin Irrit. — Huidirritatie

### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen:

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) in de op dat moment geldige versie.

Richtsnoeren voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen in de op dat moment geldige versie (ECHA).

Richtsnoeren voor etikettering en verpakking conform Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] in de op dat moment geldige versie (ECHA).

Veiligheidsinformatiebladen van de inhoudsstoffen.

ECHA-homepage - informatie over chemicaliën

GESTIS-stofdatabank (Duitsland).

Federaal milieuagentschap "Rigoletto" Informatiepagina over waterverontreinigende stoffen (Duitsland).

EU-grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling richtlijnen 91/322/EEG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831 in de op dat moment geldige versie.

Nationale lijsten van grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling van de respectieve landen in de op dat moment geldige versie.

Voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor, over zee en door de lucht (ADR, RID, IMDG, IATA) in de op dat moment geldige versie.

### Eventueel in dit document gebruikte afkortingen en acroniemen:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
alg. algemene

AOX Adsorbeerbare organische halogeenverbindingen

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= schatting van de acute toxiciteit)

BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (Instelling voor materiaalonderzoek, Duitsland)

BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Duits federaal instituut voor veiligheid en gezondheid op de werkplek, Duitsland)

BSEF The International Bromine Council

bv., b.v., bijv. bijvoorbeeld, bij voorbeeld

bw body weight (= lichaamsgewicht)

ca. circa

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, Labelling and Packaging (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels)

CMR carcinogeen, mutageen, reprotoxisch

conf. conform

DMEL Derived Minimum Effect Level

Blz. 20 van 21  
 Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II  
 Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001  
 Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001  
 Geldig vanaf: 12.09.2022  
 Afdrukdatum PDF: 12.04.2023  
 PreWash Wheel express  
 Art.: 331999

DNEL Derived No Effect Level (= afgeleide doses zonder effect)  
 dw dry weight (= droge massa)  
 ECHA European Chemicals Agency (= Europees Agentschap voor chemische stoffen)  
 EEG Europese Economische Gemeenschap  
 EG Europese Gemeenschap  
 EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS European List of Notified Chemical Substances  
 EN Europeese Normen  
 EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)  
 etc., enz. et cetera, enzovoort  
 EU Europese Unie  
 EVAL Ethyleen-vinylalcoholcopolymeer  
 fax. Faxnummer  
 g.g.b. geen gegevens beschikbaar  
 GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen)  
 GWP Global warming potential (= Broeikaseffect)  
 IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek)  
 IATA International Air Transport Association  
 IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)  
 IMDG-code International Maritime Code for Dangerous Goods - IMDG-code (= Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee)  
 incl. inclusief  
 IUCLID International Uniform Chemical Information Database  
 IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Scheikunde)  
 LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt)  
 LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt) (mediane letale dosis)  
 LQ Limited Quantities  
 min. minuut (minuten)  
 n.b. niet bruikbaar  
 n.g. niet getest  
 NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health (= Nationaal Instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk (VS))  
 OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  
 opm. Opmerking  
 org. organisch  
 OSHA Occupational Safety and Health Administration (= Bedrijfsveiligheid en gezondheidsadministratie (VS))  
 PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= persistent, bioaccumulerend en toxisch)  
 PE Polyethyleen  
 PNEC Predicted No Effect Concentration (= voorspelde concentraties zonder effect)  
 PVC Polyvinylchloride  
 REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)  
 REACH-IT List-No. 9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via REACH-IT.  
 resp. respectievelijk  
 RID Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses  
 SVHC Substances of Very High Concern  
 UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (aanbevelingen van de Verenigde Naties over het vervoer van gevaarlijke goederen)  
 VOC Volatile organic compounds (= vluchtige organische verbindingen (VOV))  
 vPvB very persistent and very bioaccumulative (= zeer persistent en sterk bioaccumulerend)  
 wwt wet weight

Deze informatie heeft alleen betrekking op het materiaal dat hierin wordt omschreven en is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring die ons bekend is. Het veiligheidsinformatieblad beschrijft het produkt met het oog op de veiligheidseisen en is niet bedoeld als technische produktinformatie. Elke verantwoordelijkheid wordt echter afgewezen.  
 Opge maakt door:

Blz. 21 van 21

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006, bijlage II

Herziening op / versie: 12.09.2022 / 0001

Vervangt versie van / versie: 12.09.2022 / 0001

Geldig vanaf: 12.09.2022

Afdrukdatum PDF: 12.04.2023

PreWash Wheel express

Art.: 331999

---

**Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax:  
+49 5233 94 17 90**

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Voor verandering of verveelvoudiging van dit document  
is de uitdrukkelijke toestemming van Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.