

## Veiligheidsinformatieblad

### volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 12.03.2024

Versienummer 2 (vervangt versie 1)

Herziening van: 30.03.2022

#### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- **1.1 Productidentificatie**
- **Handelsnaam:** MOTIP PRIMER WHITE 500 ML
- **Artikelnummer:** 04056
- **1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Gebruikssector**  
SU21 Consumentengebruik: Particuliere huishoudens / algemeen publiek / consumenten  
SU22 Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
- **Productcategorie** PC9a Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen
- **Procescategorie**  
PROC7 Spuiten in een industriële omgeving  
PROC11 Spuiten buiten industriële omgevingen
- **Toepassing van de stof / van de bereiding** Spuitlak
- **1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**
- **Fabrikant/leverancier:**  
European Aerosols B.V.\*  
Wolframweg 2  
NL-8471 XC Wolvega  
The Netherlands  
Tel : +31 (0)561 694400  
e-mail: sds-nl@european-aerosols.com
- \*Voorheen bekend als Motip Dupli B.V.
- **Inlichtingengevende sector:** QHSE Department
- **1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:**  
+31 (0)561-694400 (tijdens kantooruren)

NVIC tel: +31 (0)88 755 8000 (24 uur per dag)

Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

#### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- **2.1 Indeling van de stof of het mengsel**
- **Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008**



GHS02 vlam

Aerosol 1      H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.



GHS07

|              |      |                                               |
|--------------|------|-----------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2 | H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.            |
| STOT SE 3    | H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |

(Vervolg op blz. 2)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 12.03.2024

Versienummer 2 (vervangt versie 1)

Herziening van: 30.03.2022

**Handelsnaam: MOTIP PRIMER WHITE 500 ML**

(Vervolg van blz. 1)

Aquatic Chronic 3 H412

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### • 2.2 Etiketteringselementen

#### • Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

#### • Gevarenpictogrammen



GHS02 GHS07

#### • Signaalwoord Gevaar

#### • Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:

aceton

n-butylacetaat

2-methoxy-1-methylethylacetaat

butaan-1-ol

#### • Gevarenaanduidingen

H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### • Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P210 Verwijdert houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

P260 Spuitnevel niet inademen.

P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de regionale voorschriften.

#### • Aanvullende gegevens:

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk.

EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

#### • 2.3 Andere gevaren

#### • Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

• **PBT:** Niet bruikbaar.• **zPzB:** Niet bruikbaar.• **Vaststelling van hormoonontregelende eigenschappen** Niet bruikbaar.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### • 3.2 Mengsels

• **Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

(Vervolg op blz. 3)

NL

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 12.03.2024

Versienummer 2 (vervangt versie 1)

Herziening van: 30.03.2022

**Handelsnaam: MOTIP PRIMER WHITE 500 ML**

(Vervolg van blz. 2)

**• Gevaarlijke inhoudstoffen:**

|                                                                                                    |                                                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CAS: 67-64-1<br>EINECS: 200-662-2<br>Catalogusnummer: 606-001-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119471330-49    | aceton<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336<br>EUH066                                            | 25-<50%     |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Catalogusnummer: 601-003-00-5<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21    | propaan<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                  | 10-<12,5%   |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1<br>Catalogusnummer: 607-025-00-1<br>Reg.nr.: 01-2119485493-29   | n-butylacetaat<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ STOT SE 3, H336<br>EUH066                                                        | 10-<12,5%   |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Catalogusnummer: 607-195-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29   | 2-methoxy-1-methylethylacetaat<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ STOT SE 3, H336                                                  | 5-<10%      |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Catalogusnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32   | butaan (bevat < 0,1 % butadieen (203-450-8))<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                             | 5-<10%      |
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Catalogusnummer: 601-004-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27    | isobutaan (bevat < 0,1 % butadieen (203-450-8))<br>⚠ Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                          | 5-<10%      |
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5<br>Catalogusnummer: 022-006-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119489379-17 | titaandioxide<br>⚠ Carc. 2, H351                                                                                             | 2,5-<5%     |
| CAS: 9004-70-0                                                                                     | nitrocellulosen<br>⚠ Expl. 1.1, H201                                                                                         | <2,5%       |
| CAS: 71-36-3<br>EINECS: 200-751-6<br>Catalogusnummer: 603-004-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119484630-38    | butaan-1-ol<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ Eye Dam. 1, H318<br>⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336 | ≥1-<2,5%    |
| CAS: 7779-90-0<br>EINECS: 231-944-3<br>Catalogusnummer: 030-011-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119485044-40  | trizinkbis(orthofosfaat)<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                                 | ≥0,25-<2,5% |

**• Aanvullende gegevens:**

CAS 9004-70-0: CLP Note T

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

\*

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****• 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****• Na het inademen:** Frisse lucht toedienen; bij klachten arts ontbieden.**• Na huidcontact:** Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid**• Na oogcontact:**

De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.

**• Na inslikken:** Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een dokter waarschuwen.

(Vervolg op blz. 4)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 12.03.2024

Versienummer 2 (vervangt versie 1)

Herziening van: 30.03.2022

**Handelsnaam: MOTIP PRIMER WHITE 500 ML**

(Vervolg van blz. 3)

- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**  
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

### \* RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- **5.1 Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:** Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**  
Bij verhitting of brand ontstaan vergiftige gassen.
- **5.3 Advies voor brandweerlieden -**
- **Speciale beschermende kleding:** Ademhalingstoestel aantrekken.

### \* RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**  
Ademhalingstoestel aantrekken.  
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.  
Ontstekingsbronnen verwijderd houden.
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**  
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.  
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**  
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**  
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.  
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.  
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.

### \* RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**  
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontplofingsgevaar:**  
Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.  
Ontstekingsbronnen op afstand houden - niet roken.  
Ademhalingstoestellen gereedhouden.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:**  
De overheidsbepalingen m.b.t. de opslag van drukgaspakkingen moeten in acht genomen worden.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk.
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
- **Opslagklasse:** 2 B
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

NL

(Vervolg op blz. 5)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 12.03.2024

Versienummer 2 (vervangt versie 1)

Herziening van: 30.03.2022

**Handelsnaam: MOTIP PRIMER WHITE 500 ML**

(Vervolg van blz. 4)

### RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

#### · 8.1 Controleparameters

· **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**

##### **67-64-1 aceton**

WGW Korte termijn waarde: 2420 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
Lange termijn waarde: 1210 mg/m<sup>3</sup>, 500 ppm

##### **123-86-4 n-butylacetaat**

WGW Korte termijn waarde: 723 mg/m<sup>3</sup>, 150 ppm  
Lange termijn waarde: 241 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm

##### **108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat**

BGW Lange termijn waarde: 550 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
WGW Lange termijn waarde: 550 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm

##### **71-36-3 butaan-1-ol**

BGW Korte termijn waarde: 45 mg/m<sup>3</sup>, 15 ppm

#### · DNEL's

##### **67-64-1 aceton**

|            |      |                                                     |
|------------|------|-----------------------------------------------------|
| Oraal      | DNEL | 62 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)     |
| Dermaal    | DNEL | 62 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)     |
|            | DNEL | 186 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)      |
| Inhalatief | DNEL | 2420 mg/m <sup>3</sup> (Worker, acute local)        |
|            | DNEL | 1210 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm systemic)  |
|            | DNEL | 200 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm systemic) |
|            | DNEL | 60 mg/m <sup>3</sup>                                |

##### **123-86-4 n-butylacetaat**

|            |      |                                                      |
|------------|------|------------------------------------------------------|
| Oraal      | DNEL | 2 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)       |
|            | DNEL | 2 mg/kg /per day (Consumer, acute systemic)          |
| Dermaal    | DNEL | 11 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)        |
|            | DNEL | 11 mg/kg /per day (Worker, acute systemic)           |
|            | DNEL | 6 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)       |
|            | DNEL | 6 mg/kg /per day (Consumer, acute systemic)          |
| Inhalatief | DNEL | 300 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm systemic)    |
|            | DNEL | 600 mg/m <sup>3</sup> (Worker, acute systemic)       |
|            | DNEL | 300 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm local)       |
|            | DNEL | 600 mg/m <sup>3</sup> (Worker, acute local)          |
|            | DNEL | 35,7 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm systemic) |
|            | DNEL | 300 mg/m <sup>3</sup> (Consumer; acute systemic)     |
|            | DNEL | 35,7 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm local)    |

##### **108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat**

|            |      |                                                    |
|------------|------|----------------------------------------------------|
| Dermaal    | DNEL | 796 mg/kg /per day (Worker, longterm systemic)     |
|            | DNEL | 320 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic)   |
| Inhalatief | DNEL | 275 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm systemic)  |
|            | DNEL | 33 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm systemic) |

##### **71-36-3 butaan-1-ol**

|            |      |                                                    |
|------------|------|----------------------------------------------------|
| Oraal      | DNEL | 3,125 mg/kg /per day (Consumer, longterm systemic) |
| Inhalatief | DNEL | 310 mg/m <sup>3</sup> (Worker, longterm local)     |

(Vervolg op blz. 6)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 12.03.2024

Versienummer 2 (vervangt versie 1)

Herziening van: 30.03.2022

**Handelsnaam: MOTIP PRIMER WHITE 500 ML**

(Vervolg van blz. 5)

|                                                |              |                                                 |
|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                                                | DNEL         | 55 mg/m <sup>3</sup> (Consumer, longterm local) |
| <b>· PNEC's</b>                                |              |                                                 |
| <b>67-64-1 aceton</b>                          |              |                                                 |
| PNEC                                           | 10,6 mg/l    | (Freshwater)                                    |
| PNEC                                           | 1,06 mg/l    | (Seawater)                                      |
| PNEC                                           | 21 mg/l      | (Sporadic release)                              |
| PNEC                                           | 100 mg/l     | (Sewage treatment plant)                        |
| PNEC                                           | 30,4 mg/kg   | (Freshwater sediment)                           |
| PNEC                                           | 3,04 mg/kg   | (Seawater sediment)                             |
| PNEC                                           | 29,5 mg/kg   | (Soil)                                          |
| <b>123-86-4 n-butylacetaat</b>                 |              |                                                 |
| PNEC                                           | 0,18 mg/l    | (Freshwater)                                    |
| PNEC                                           | 0,018 mg/l   | (Seawater)                                      |
| PNEC                                           | 0,36 mg/l    | (Sporadic release)                              |
| PNEC                                           | 35,6 mg/l    | (Sewage treatment plant)                        |
| PNEC                                           | 0,981 mg/kg  | (Freshwater sediment)                           |
| PNEC                                           | 0,0981 mg/kg | (Seawater sediment)                             |
| PNEC                                           | 0,0903 mg/kg | (Soil)                                          |
| <b>108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat</b> |              |                                                 |
| PNEC                                           | 0,635 mg/l   | (Freshwater)                                    |
| PNEC                                           | 0,064 mg/l   | (Seawater)                                      |
| PNEC                                           | 100 mg/l     | (Sewage treatment plant)                        |
| PNEC                                           | 3,29 mg/kg   | (Freshwater sediment)                           |
| PNEC                                           | 0,329 mg/kg  | (Seawater sediment)                             |
| PNEC                                           | 0,29 mg/kg   | (Soil)                                          |
| <b>71-36-3 butaan-1-ol</b>                     |              |                                                 |
| PNEC                                           | 0,082 mg/l   | (Freshwater)                                    |
| PNEC                                           | 0,0082 mg/l  | (Seawater)                                      |
| PNEC                                           | 2,25 mg/l    | (Sporadic release)                              |
| PNEC                                           | 2476 mg/l    | (Sewage treatment plant)                        |
| PNEC                                           | 0,178 mg/kg  | (Freshwater sediment)                           |
| PNEC                                           | 0,0178 mg/kg | (Seawater sediment)                             |
| PNEC                                           | 0,015 mg/kg  | (Soil)                                          |

· **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.

· **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

· **Passende technische maatregelen** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.

· **Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen**

· **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Gassen/dampen/aërosol niet inademen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Aanraking met de ogen vermijden.

(Vervolg op blz. 7)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 12.03.2024

Versienummer 2 (vervangt versie 1)

Herziening van: 30.03.2022

**Handelsnaam: MOTIP PRIMER WHITE 500 ML**

(Vervolg van blz. 6)

### • Bescherming van de ademhalingswegen



Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.

Filter A2/P3

### • Bescherming van de handen



Veiligheidshandschoenen

### • Handschoenmateriaal

Butylrubber

De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.

### • Doordringingstijd van het handschoenmateriaal

Butylrubber handschoenen met een dikte van 0.4 mm zijn bestand tegen:

Aceton: 480 min

Butylacetaat: 60 min

Ethyl acetate: 170 min

Xylene: 42 min

Butylrubberen handschoenen met een dikte van 0,4 mm zijn gedurende 42- 480 minuten oplosmiddelbestendig. Veiligheidshalve adviseren wij de gebruikers en personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op het werk uit te gaan van een oplosmiddelbestendigheid van 42 minuten. Gelet op de gegevens in paragraaf 3 van dit VIB kan men in bepaalde gevallen uitgaan van een langere weerstandsduur.

### • Bescherming van de ogen/het gezicht



Nauw aansluitende veiligheidsbril

\*

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### • 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### • Algemene gegevens

#### • Fysische toestand

Aërosol

#### • Kleur:

Grijs

#### • Geur:

Oplosmiddelachtig

#### • Geurdrempelwaarde:

Niet bepaald.

#### • Smelpunt/vriespunt

Niet bepaald.

#### • Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject

Vanwege aerosol niet bruikbaar.

#### • Ontvlambaarheid

Niet bruikbaar.

#### • Onderste en bovenste explosiegrens

#### • Onderste:

1,2 Vol % (123-86-4 n-butylacetaat)

#### • Bovenste:

13 Vol % (67-64-1 aceton)

#### • Vlampunt:

Vanwege aerosol niet bruikbaar.

#### • Zelfontbrandingstemperatuur:

333 °C (108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat)

#### • Ontledingstemperatuur:

Niet bepaald.

#### • pH

Het mengsel is niet oplosbaar (in water).

#### • Viscositeit

#### • Kinematische viscositeit

Niet bepaald.

#### • Dynamisch:

Niet bepaald.

(Vervolg op blz. 8)

NL



# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 12.03.2024

Versienummer 2 (vervangt versie 1)

Herziening van: 30.03.2022

**Handelsnaam: MOTIP PRIMER WHITE 500 ML**

(Vervolg van blz. 7)

|                                                                                               |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Oplosbaarheid</b>                                                                        |                                                                                    |
| · <b>Water:</b>                                                                               | Niet resp. gering mengbaar.                                                        |
| · <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)</b>                                    | Niet bepaald.                                                                      |
| · <b>Dampspanning bij 20 °C:</b>                                                              | 3500 hPa                                                                           |
| · <b>Dichtheid en/of relatieve dichtheid</b>                                                  |                                                                                    |
| · <b>Dichtheid bij 20 °C:</b>                                                                 | 0,8 g/cm <sup>3</sup>                                                              |
| · <b>Relatieve dichtheid</b>                                                                  | Niet bepaald.                                                                      |
| · <b>Dampdichtheid</b>                                                                        | Niet bepaald.                                                                      |
| · <b>9.2 Overige informatie</b>                                                               |                                                                                    |
| · <b>Voorkomen:</b>                                                                           |                                                                                    |
| · <b>Vorm:</b>                                                                                | Aërosol                                                                            |
| · <b>Belangrijke gegevens over de gezondheids- en milieubescherming en over de veiligheid</b> |                                                                                    |
| · <b>Ontploffingseigenschappen:</b>                                                           | Niet bepaald.                                                                      |
| · <b>Oplosmiddelgehalte:</b>                                                                  |                                                                                    |
| · <b>Organisch oplosmiddel:</b>                                                               | 86,5 %                                                                             |
| · <b>Water:</b>                                                                               | 0,2 %                                                                              |
| · <b>VOC (EG)</b>                                                                             | --                                                                                 |
|                                                                                               | 675,6 g/l                                                                          |
| · <b>VOC-EU%</b>                                                                              | 86,46 %                                                                            |
| · <b>Gehalte aan vaste bestanddelen:</b>                                                      | 12,9 %                                                                             |
| · <b>Toestandsverandering</b>                                                                 |                                                                                    |
| · <b>Verdampingssnelheid</b>                                                                  | Niet bruikbaar.                                                                    |
| · <b>Informatie inzake fysische gevarenklassen</b>                                            |                                                                                    |
| · <b>Ontplobbare stoffen</b>                                                                  | Niet van toepassing                                                                |
| · <b>Ontvlambare gasen</b>                                                                    | Niet van toepassing                                                                |
| · <b>Aerosolen</b>                                                                            | Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. |
| · <b>Oxiderende gasen</b>                                                                     | Niet van toepassing                                                                |
| · <b>Gasen onder druk</b>                                                                     | Niet van toepassing                                                                |
| · <b>Ontvlambare vloeistoffen</b>                                                             | Niet van toepassing                                                                |
| · <b>Ontvlambare vaste stoffen</b>                                                            | Niet van toepassing                                                                |
| · <b>Zelfontledende stoffen en mengsels</b>                                                   | Niet van toepassing                                                                |
| · <b>Pyrofore vloeistoffen</b>                                                                | Niet van toepassing                                                                |
| · <b>Pyrofore vaste stoffen</b>                                                               | Niet van toepassing                                                                |
| · <b>Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels</b>                                      | Niet van toepassing                                                                |
| · <b>Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gasen ontwikkelen</b>           | Niet van toepassing                                                                |
| · <b>Oxiderende vloeistoffen</b>                                                              | Niet van toepassing                                                                |
| · <b>Oxiderende vaste stoffen</b>                                                             | Niet van toepassing                                                                |
| · <b>Organische peroxiden</b>                                                                 | Niet van toepassing                                                                |
| · <b>Bijtend voor metalen</b>                                                                 | Niet van toepassing                                                                |
| · <b>Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen</b>                                              | Niet van toepassing                                                                |

\*

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.2 Chemische stabiliteit**
- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

(Vervolg op blz. 9)



# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 12.03.2024

Versienummer 2 (vervangt versie 1)

Herziening van: 30.03.2022

**Handelsnaam: MOTIP PRIMER WHITE 500 ML**

(Vervolg van blz. 8)

- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

\*

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**
- **Acute toxiciteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

#### • Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:

##### 67-64-1 aceton

|            |             |                                 |
|------------|-------------|---------------------------------|
| Oraal      | LD50        | 5800 mg/kg (rat)                |
| Dermaal    | LD50        | >15800 mg/kg (rabbit)           |
| Inhalatief | LC50 / 4h   | 76 mg/l (rat)                   |
|            | LC50 / 96 h | 5540 mg/l (oncorhynchus mykiss) |

##### 123-86-4 n-butylacetaat

|            |            |                              |
|------------|------------|------------------------------|
| Oraal      | LD50       | 10800 mg/kg (rat) (OECD 401) |
| Dermaal    | LD50       | >17600 mg/kg (rabbit)        |
| Inhalatief | LC50 / 4 h | >21 mg/m3 (rat)              |

##### 108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat

|            |            |                      |
|------------|------------|----------------------|
| Oraal      | LD50       | 8530 mg/kg (rat)     |
| Dermaal    | LD50       | >5000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatief | LC50 / 4 h | >10000 mg/m3 (rat)   |

##### 71-36-3 butaan-1-ol

|            |            |                     |
|------------|------------|---------------------|
| Oraal      | LD50       | 2292 mg/kg (rat)    |
| Dermaal    | LD50       | 3430 mg/kg (rabbit) |
| Inhalatief | LC50 / 4 h | 17000 mg/m3 (rat)   |

- **Huidcorrosie/-irritatie**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
Geen prikkelend effect.
- **Ernstig oogletsel/oogirritatie** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- **Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
Geen effect van overgevoeligheid bekend.
- **Mutageniteit in geslachtscellen**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Carcinogeniteit** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Giftigheid voor de voortplanting**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **STOT bij eenmalige blootstelling** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- **STOT bij herhaalde blootstelling**  
Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **Gevaar bij inademing** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.
- **11.2 Informatie over andere gevaren**

#### • Hormoonontregelende eigenschappen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

NL

(Vervolg op blz. 10)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 12.03.2024

Versienummer 2 (vervangt versie 1)

Herziening van: 30.03.2022

**Handelsnaam: MOTIP PRIMER WHITE 500 ML**

(Vervolg van blz. 9)

\*

### RUBRIEK 12: Ecologische informatie

#### • 12.1 Toxiciteit

##### • Aquatische toxiciteit:

##### 67-64-1 aceton

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| LC50/96h    | 8300 mg/l (fish)                    |
| EC50/96h    | 7200 mg/l (algae)                   |
| LC50 / 48 h | 8450 mg/l (crustacean (water flea)) |

##### 108-65-6 2-methoxy-1-methylethylacetaat

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| EC50 / 48 h | >500 mg/l (daphnia magna)          |
| LC50 / 96 h | 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss) |

##### 71-36-3 butaan-1-ol

|             |                  |
|-------------|------------------|
| LC50 / 96 h | 1376 mg/l (fish) |
|-------------|------------------|

##### 7779-90-0 trizinkbis(orthofosfaat)

|             |                  |
|-------------|------------------|
| EC50 / 48 h | 0,33 mg/l (cru)  |
| LC50 / 96 h | 0,37 mg/l (fish) |

• 12.2 **Persistentie en afbreekbaarheid** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

• 12.3 **Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

• 12.4 **Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

• 12.5 **Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

• **PBT:** Niet bruikbaar.

• **zPzB:** Niet bruikbaar.

• 12.6 **Hormoonontregelende eigenschappen**

Het product bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

• 12.7 **Andere schadelijke effecten**

• **Opmerking:** Schadelijk voor vissen.

• **Verdere ecologische informatie:**

• **Algemene informatie:**

Waterbezwaarlijkheid (NL): A(3) schadelijk voor in water levende organismen kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein

Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering. schadelijk voor in het water levende organismen.

\*

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### • 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

• **Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.

##### • Europese afvalcatalogus

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat |
| 15 01 04  | metalen verpakking                                                                     |

• **Niet gereinigde verpakkingen:**

• **Aanbeveling:**

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

NL

(Vervolg op blz. 11)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 12.03.2024

Versienummer 2 (vervangt versie 1)

Herziening van: 30.03.2022

**Handelsnaam: MOTIP PRIMER WHITE 500 ML**

(Vervolg van blz. 10)

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

• **14.1 VN-nummer of ID-nummer**

• **ADR, IMDG, IATA** UN1950

• **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**

• **ADR** 1950 SPUITBUSSEN  
 • **IMDG** AEROSOLS  
 • **IATA** AEROSOLS, flammable

• **14.3 Transportgevaar(n)**

• **ADR**



• **klasse** 2.5F Gassen  
 • **Etiket** 2.1

• **IMDG, IATA**



• **Class** 2.1 Gassen  
 • **Label** 2.1

• **14.4 Verpakkingsgroep:**

• **ADR, IMDG, IATA** Niet van toepassing

• **14.5 Milieugevaren:** Niet bruikbaar.

• **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Waarschuwing: Gassen

• **Gevaarsidentificatienummer (Kemler-getal):** -

• **EMS-nummer:** F-D,S-U

• **Stowage Code**

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

• **Segregation Code**

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

• **14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

Niet bruikbaar.

• **Transport/verdere gegevens:**

• **ADR**

• **Beperkte hoeveelheden (LQ)**

1L

• **Uitgezonderde hoeveelheden (EQ)**

Code: E0

Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheid

Code: E0

Niet toegestaan als vrijgestelde hoeveelheid

• **Vervoerscategorie**

2

(Vervolg op blz. 12)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 12.03.2024

Versienummer 2 (vervangt versie 1)

Herziening van: 30.03.2022

**Handelsnaam: MOTIP PRIMER WHITE 500 ML**

(Vervolg van blz. 11)

|                            |                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Tunnelbeperkingscode     | D                                                                                                |
| • IMDG                     |                                                                                                  |
| • Limited quantities (LQ)  | 1L                                                                                               |
| • Excepted quantities (EQ) | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity<br>Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity |
| • VN "Model Regulation":   | UN 1950 SPUITBUSSEN, 2.1                                                                         |

\*

### RUBRIEK 15: Regelgeving

- 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- SZW-lijst van mutagene stoffen

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling

xyleen

2

- NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- Lijst Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- Richtlijn 2012/18/EU

- Gevaarlijke stoffen die met naam genoemd worden - BIJLAGE I geen der bestanddelen staat op de lijst.

- Seveso-categorie P3a ONTVLAMBARE AEROSOLEN

- Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen 150 t

- Drempelwaarde (ton) voor toepassing van voorschriften voor hogedrempelinrichtingen 500 t

- VERORDENING (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POP)

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- Verordening (EG) nr. 1907/2006 BIJLAGE XVII Beperkingsvoorwaarden: 3

- Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur - Bijlage II

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- Nationale voorschriften:

- Gevaarklasse v. water: WGK 1 (D) (): weinig gevaarlijk voor water.

- Aanvullende voorschriften, beperkingen en verbodsverordeningen

- Zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) volgens REACH, artikel 57

geen der bestanddelen staat op de lijst.

- 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

NL

(Vervolg op blz. 13)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

datum van de druk: 12.03.2024

Versienummer 2 (vervangt versie 1)

Herziening van: 30.03.2022

**Handelsnaam: MOTIP PRIMER WHITE 500 ML**

(Vervolg van blz. 12)

### RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Dit veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31, gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878.

#### • Relevante zinnen

- H201 Ontpofbare stof; gevaar voor massa-explosie.
- H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
- H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
- H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
- H302 Schadelijk bij inslikken.
- H315 Veroorzaakt huidirritatie.
- H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

#### • Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

De gegevens zijn gebaseerd op interne technische gegevens en technische gegevens van leveranciers.

| Aerosolen                                                                                                                                                                            | Extrapolatieprincipe                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ernstig oogletsel/oogirritatie<br>Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling<br>Gevaar voor het aquatisch milieu - (chronisch)<br>aquatisch gevaar op lange termijn | De classificatie van het mengsel is over het algemeen gebaseerd op de berekeningsmethode die gebruik maakt van stofgegevens volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008. |

#### • Blad met gegevens van de afgifte-sector: R&D legislation and regulatory advisor

#### • Contact-persoon: e-mail: [sds-nl@european-aerosols.com](mailto:sds-nl@european-aerosols.com)

#### • Versienummer van de vorige versie: 1

#### • Afkortingen en acroniemen:

- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
- DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
- PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- SVHC: Substances of Very High Concern
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Expl. 1.1: Ontpofbare stoffen – Subklasse 1.1
- Flam. Gas 1A: Ontvlambare gassen – Categorie 1A
- Aerosol 1: Aerosolen – Categorie 1
- Press. Gas (Comp.): Gassen onder druk – Samengeperst gas
- Flam. Liq. 2: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 2
- Flam. Liq. 3: Ontvlambare vloeistoffen – Categorie 3
- Acute Tox. 4: Acute toxiciteit – Categorie 4
- Skin Irrit. 2: Huidcorrosie/-irritatie – Categorie 2
- Eye Dam. 1: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 1
- Eye Irrit. 2: Ernstig oogletsel/oogirritatie – Categorie 2
- Carc. 2: Kankerverwekkendheid – Categorie 2
- STOT SE 3: Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling – Categorie 3

(Vervolg op blz. 14)

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31**

datum van de druk: 12.03.2024

Versienummer 2 (vervangt versie 1)

Herziening van: 30.03.2022

**Handelsnaam: MOTIP PRIMER WHITE 500 ML**

(Vervolg van blz. 13)

*Aquatic Acute 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - acuut aquatisch gevaar – Categorie 1*

*Aquatic Chronic 1: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 1*

*Aquatic Chronic 3: Gevaar voor het aquatisch milieu - aquatisch gevaar op lange termijn – Categorie 3*

· **\* Gegevens die ten opzichte van de voorgaande versie zijn veranderd**

NL