



Decoratieve chroomlak met metallic glans voor behandelde en onbehandelde oppervlakken, waaronder hout, metaal, aluminium, glas, steen en kunststof. Chroomlak biedt een goede dekking en uitstekende hechting. Ook geschikt voor decoratieve doeleinden binnenshuis. MOTIP Chroomlak is NIET veegvast en is ook niet bestand tegen weersinvloeden.

Ord.-no.: 04060

Kwaliteit en kenmerken

- Uitstekende dekking
- Metallic glans
- Uitstekende hechting
- Niet bestand tegen wrijven
- Niet bestand tegen weersinvloeden

Fysische en chemische eigenschappen

- Basis: Alkydhars
- Kleurnaam: chroom
- Geur: Karakteristiek
- Glansgraad: glans, >75
- Rendement: 400 ML 1.25 - 1.75 m²
- Stofdroog: 5 - 10 min
- Uitgehard: 24 h
- Overspuitbaar: 24 h
- Ondergronden: Hout, metaal, aluminium, glas, steen, eterniet, aardewerk en diverse soorten kunststof
- Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
- Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
- Vlampunt: n.a.
- Opslagstabiliteit: 10 jaren
- Inhoud: 400 ML

Gebruiksaanwijzing

- Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
- Voorafgaand aan de behandeling: Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder losse oude lak en roest, en schuur het oppervlak. Breng een laag MOTIP primer aan die geschikt is voor het oppervlak. Na het drogen de basislaag schuren (korrel 600)
- Behandeling: Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25 °C.
- Schud de spuitbus voor gebruik 2 minuten en spuit een monster. Afstand tot het te behandelen oppervlak ongeveer 25 tot 30 centimeter.
- Breng de lak in verschillende dunne lagen aan. Schud de spuitbus opnieuw voordat u de volgende laag aanbrengt. Niet overspuitbaar met blanke vernis.
- Na gebruik reinigt u het ventiel (draai de spuitbus ondersteboven en druk de spuitmond ongeveer 5 seconden in).
- De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid van de lucht en de dikte van de aangebrachte lak.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Augustus 4, 2025 Deze versie vervangt alle voorgaande versies.