

MOTIP Anti-Steenslag 500 ml (medium)**Technisch informatieblad**

Bescherm de onderkant en zichtbare carrosseriedelen van uw auto tegen steenslag met MOTIP Anti-Steenslag. Anti-Steenslag kan opnieuw worden gespoten met alle laksoorten en heeft een uitstekende corrosiepreventie. Anti-Steenslag is bestand tegen weersinvloeden, zwakke zuren en basen, is geluidsabsorberend en blijft flexibel.

Ord.-no.: 000001, 000005, 000006

Kwaliteit en kenmerken

Overspuitbaar met alle laksystemen
Blijft flexibel
Zeer goede hechting
Uitstekende corrosiepreventie
Bestand tegen weersinvloeden
Bestand tegen zwakke zuren en basen
Geluidsabsorberend

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: Synthetische hars
Kleurnaam:

- zwart
- wit
- grijs

Geur: Karakteristiek
Stofdroog: 30 min
Voelt droog aan: 60 min
Uitgehard: 60 min
Overspuitbaar: 120 min
Ondergronden: Onderkant en zichtbare carrosserie onderdelen van voertuigen
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Vlampunt: n.a.
Opslagstabiliteit: 10 jaren
Inhoud: 500 ML

Gebruiksaanwijzing

Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking zorgvuldig door en handel dienovereenkomstig

Verwijder losse oude lak en roest, en schuur het oppervlak.

Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn. Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25 °C.

Schud de spuitbus voor gebruik 2 minuten en spuit een monster. Afstand tot het te behandelen oppervlak ongeveer 25 tot 30 centimeter.

Breng de Steenslagspray in verschillende lagen aan. Na het drogen, zonder schuren, opnieuw te spuiten met alle laksystemen.

Na gebruik reinigt u het ventiel (draai de spuitbus ondersteboven en druk de spuitmond ongeveer 5 seconden in).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid van de lucht en de dikte van de aangebrachte lak.

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Augustus 4, 2025 Deze versie vervangt alle voorgaande versies.